

## Gabinete SmartRack de 12U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared

NÚMERO DE MODELO: SRW12U



### General

El gabinete SRW12U SmartRack de 12U para instalación en pared de bajo perfil con ajuste de profundidad a la altura del interruptor está diseñado para alojar equipos de rack de 48 cm (19") compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del camino. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg (200 libras).

Los paneles laterales y la puerta frontal se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo. Los paneles frontal, de arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente y que el equipo se mantenga fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Los puertos funcionales ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW12U viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el kit de ruedas **SRCASTER** de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 22.22 mm (7/8") para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm (16.5"), como conmutadores de red y paneles de conexión.

### Características

Ahorra espacio de trabajo valioso

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino.

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras)
- Gabinete de acero con cerradura con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Garantiza 12U para equipos de rack de 48 cm (19") para equipos de hasta 42 cm (16.5") de profundidad
- Se instala en la pared o rueda por el piso (con **SRCASTER** opcional)

### El Paquete Incluye

- Gabinete SRW12U SmartRack de 12U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared
- (20) tornillos M6
- (20) tuercas de fijación M6
- (20) arandelas de copa M6
- (20) tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

- Aloja todo equipo de rack estándar de 48 cm (19") conforme a la norma EIA en 12U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).

Proporciona seguridad a los equipos importantes

- Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo.
- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el kit de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40 cm (16") de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos.
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 2.22 cm (7/8") para alojar equipos de hasta 42 cm (16.5") de profundidad, como conmutadores de red y paneles de conexión.
- Los rieles se ajustan con facilidad: desentornillelos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia.

Cumple con las normas de la Industria de Tarjetas de Pago

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de seguridad de datos de la Industria de tarjetas de pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS)

## Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
Beneficios Principales Mejorados	El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 12U de racks de 48 cm (19") en gabinetes de cableado de redes, aulas y otros lugares con espacio limitado. Aloja conmutadores de red y paneles de conexión de hasta 42 cm (16.5") de profundidad.
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	12
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5



Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	27.95 x 26.38 x 20.67
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	71 x 67 x 52.5
Peso de Envío (lb)	55.1
Peso de Envío (kg)	25
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	25.08 x 23.63 x 17.69
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	63.7 x 60 x 44.93
Peso de la Unidad (lb)	48.5
Peso de la Unidad (kg)	22.00
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E
Aprobaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años