

Gabinete SmartRack 12U para instalación en pared de bajo perfil con ajuste de profundidad a la altura del interruptor y parte posterior abisagrada

NÚMERO DE MODELO: **SRW12US**



General

El gabinete SRW12US SmartRack de 12U para instalación en pared de bajo perfil con ajuste de profundidad a la altura del interruptor está diseñado para alojar equipos de rack de 48 cm (19") compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del camino. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg (200 libras).

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles frontal, de arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente y que el equipo se mantenga fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Los puertos funcionales ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW12US viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el kit de ruedas [SRCASTER](#) de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 2.2 mm (7/8") para alojar el equipo a una profundidad de hasta 52 cm (20.5"), como comutadores de red y paneles de conexión.

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).
- Se separa de la pared mediante una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- Gabinete de acero con cerradura con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Garantiza 12U de racks de 48 cm (19") de hasta 52 cm (20.5") de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete SRW12US SmartRack de 12U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared
- (20) tornillos M6
- (20) tuercas de fijación M6
- (20) arandelas M6
- (20) tornillos 12-24
- (2) llaves
- Manual del Propietario

Características

Ahorra espacio de trabajo valioso

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino.
- Aloja todo equipo de rack estándar de 48 cm (19") conforme a la norma EIA en 12U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento.
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha.

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo.
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el kit de ruedas [SRCASTER](#) opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40 cm (16") de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 2.22 cm (7/8") para alojar equipos de hasta 52 cm (20.5") de profundidad, como conmutadores de red y paneles de conexión
- Los rieles se ajustan con facilidad: desentorníllelos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de Tarjetas de Pago

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de seguridad de datos de la Industria de tarjetas de pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS)

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO

Beneficios Principales Mejorados	El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 12U de racks de 48 cm (19") en gabinetes de cableado de redes, aulas y otros lugares con espacio limitado. Aloja comutadores de red y paneles de conexión de hasta 52 cm (20.5") de profundidad.
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	12
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	27.95 x 26.38 x 24.41
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	70.93 x 67 x 62
Peso de Envío (lb)	64
Peso de Envío (kg)	28.8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	25 x 23.63 x 21.6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	63.5 x 60 x 54.86
Peso de la Unidad (lb)	60
Peso de la Unidad (kg)	27.22
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	10.42
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	26.5
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	265
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76

FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	UL/CSA 60950-1, IEC 60297-3-100, capacidad de protección IP20, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.