


## Gabinete para rack SmartRack de 12U para instalación en pared y ajuste de profundidad a la altura del servidor, parte posterior abisagrada

NÚMERO DE MODELO: SRW12US33



### General

El gabinete para rack SRW12US33 SmartRack de 12U para instalación en pared con ajuste de profundidad a la altura del servidor está diseñado para alojar equipos de rack de 48 cm (19") compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del camino. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero con recubrimiento de polvo, el gabinete admite una carga máxima de 113 kg (250 libras).

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles frontal, de arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente y que el equipo se mantenga fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Los puertos funcionales ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW12US33 viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el kit de ruedas [SRCASTER](#) de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 2.22 cm (7/8") para alojar equipos de hasta 82.5 cm (32.5"), como servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, conmutadores de red y paneles de conexión.

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 113 kg (250 libras)
- Se separa de la pared mediante una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- Gabinete de acero con cerradura con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Asegura 12U de equipos de rack de 48 cm (19") en hasta 82.5 cm (32.5") de profundidad

### El Paquete Incluye

- Gabinete SRW12US33 SmartRack de 12U para instalar en pared y profundidad extendida
- (36) tornillos M6
- (36) tuercas de fijación M6
- (36) arandelas M6
- (36) tornillos 12-24
- (2) llaves
- Manual del Propietario

## Características

Ahorra espacio de trabajo valioso

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino.
- Aloja equipos de rack profundos de 48 cm (19") conforme a la norma EIA en 12U de espacio
- Capacidad de carga máxima de 113 kg (250 libras)

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento.
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha.

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo.
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el kit de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40 cm (16") de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos.
- Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 2.22 cm (7/8") para alojar equipos de hasta 82.5 cm (32.5"), como servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, conmutadores de red y paneles de conexión
- Los rieles se ajustan con facilidad: desentorníllelos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia.

Cumple con las normas de la Industria de Tarjetas de Pago

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de seguridad de datos de la Industria de tarjetas de pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS)

## Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
Beneficios Principales Mejorados	El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 12U de racks de 48 cm (19") en gabinetes de cableado de redes, aulas y otros lugares con espacio limitado. Aloja equipos de hasta 82.5 cm (32.5"), lo cual incluye a servidores de 1U.
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	12
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	32.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	82.55
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	37.8 x 26.9 x 25.6
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	96 x 68.32 x 65.02
Peso de Envío (lb)	120
Peso de Envío (kg)	54.43
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	25 x 23.63 x 33.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	63.5 x 60 x 85.09
Peso de la Unidad (lb)	100
Peso de la Unidad (kg)	45.36
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	113
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	25.99
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	66.0
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	660
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	826



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Aprobaciones	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, Capacidad de protección IP250, RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.