

Docking Station para Laptops USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD Puerto USBA con PD

Product ID: DKT3CHSD4GPD



Amplíe la conectividad de su laptop con puerto Thunderbolt™ 3/USB-C™. Este adaptador multipuerto USB-C universal es compatible con Mac y Windows, y le permite convertir su laptop en una potente estación de trabajo dondequiera que vaya. El adaptador USB-C ofrece una salida de video HDMI® 4K Ultra HD, un lector de tarjetas SD™ 4.0 de ultra alta velocidad (con soporte UHS-II), un puerto USB 3.0 Type-A y un puerto Ethernet Gigabit a través del puerto USB-C de su computadora.

El adaptador proporciona hasta 100W de alimentación para carga, con entrega de potencia por USB 2.0, por lo que puede alimentar el adaptador y su laptop al mismo tiempo, mediante un adaptador de alimentación USB Type-C™.

Conecte un monitor 4K Ultra HD

El adaptador multipuerto USB-C ofrece un puerto HDMI 4K Ultra HD (con audio), para que pueda conectar fácilmente un monitor de alta resolución (4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz).

Acceso rápido a tarjeta SD

El adaptador multipuerto USB-C cuenta con una ranura para tarjetas de memoria, la cual proporciona acceso rápido de lectura y escritura a tarjetas de memoria SD y microSD™ (con adaptador) a través de un puerto USB 3.0. El lector de tarjetas ofrece soporte SD 4.0 y UHS-II, lo cual permite transferencias de archivos de alta velocidad de hasta 312 MB/s. Es ideal para transferir fotos o videos de sus tarjetas de memoria SD a su tablet o laptop equipada con USB-C.

Los puertos que más necesita

El puerto Ethernet Gigabit del adaptador multipuerto garantiza acceso confiable a la red mediante cable. Además, un puerto adicional USB 3.0 (USB Type-A) le permite conectar un dispositivo periférico, como su mouse o unidad de memoria USB (Flash).

El modelo DKT3CHSD4GPD está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una red Gigabit de Internet mediante cable, en sitios donde no esté disponible una conexión Wi-Fi®
- Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa
- Conecte su ordenador portátil a un proyector y disfrute de contenidos multimedia en casa, o haga presentaciones cautivadoras en salas de juntas o aulas
- Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel, como pantalla externa
- Transfiera fotos, vídeos u otros ficheros de sus tarjetas de memoria SD a su tablet, ordenador portátil u otro dispositivo equipado con USB-C

Características

- Amplíe la conectividad de su MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS u otro ordenador portátil equipado con USB-C
- Alimente tanto al adaptador multipuerto, como su ordenador portátil, con hasta 100W de entrega de potencia, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
- Compatible con HDMI 4K Ultra HD (4096 x 2160p o 3840 x 2160p), un puerto USB 3.0, un puerto Ethernet Gigabit y un lector de tarjetas SD
- Lector de tarjetas de memoria SD y microSD (con adaptador), compatible con SD 4.0 y UHS-II (retrocompatible con versiones anteriores de tarjetas SD)
- Moderno, compacto y con alimentación USB que facilita la portabilidad
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Conecte un dispositivo periférico con un puerto USB 3.0 Type-A (retrocompatible con dispositivos con USB 2.0 y 1.x)
- El puerto Ethernet Gigabit RJ45 garantiza acceso fiable a red mediante cable y es compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL101 PS176 (HDMI 2.0) RTS5329 RTL8153
	Pantallas compatibles	1
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	USB-C
	Rendimiento	Compatibilidad con UASP
	Especificaciones Generales	Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 MB/s
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Macho 1 - HDMI (19 pines) Hembra

		<p>1 - RJ-45 Hembra</p> <p>1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra</p> <p>1 - Ranura SD / MMC Hembra</p> <p>1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra</p>
Software	Compatibilidad OS	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Mac OS® 10.11 a 10.14</p> <p>Chrome OS™</p>
Observaciones / Requisitos	Nota	<p>No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.</p> <p>El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.</p> <p>Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K</p> <p>USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.</p> <p>Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.</p> <p>Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)</p> <p>Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)</p>
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Power Delivery	100W

Requisitos Ambientales	Humedad	HR 20~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
	Ancho del Producto	2 in [50 mm]
	Color	Silver & White
	Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
	Longitud del Producto	4.3 in [110 mm]
	Peso del Producto	3.2 oz [92 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	5.4 oz [153 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto usb-c
		1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.