Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Protector para sobretensión de seguridad industrial con 8 tomacorrientes Protect It!, cable de 3.65 m (12 pies) 1500 Joules, recogecables, orificios para colgar

NÚMERO DE MODELO: **TLM812SA**

General

Este supresor de sobretensiones de Tripp Lite está diseñado para proporcionar protección segura y confiable contra sobretensiones en ambientes exigentes. Un alto valor nominal de 1500 joules puede proteger equipos conectados hasta de las sobretensiones más fuertes. 8 tomacorrientes protegen a los equipos conectados contra sobretensiones dañinas, picos y ruidos en la línea Los convenientes tomacorrientes para transformadores acomodan varios transformadores sin bloquear otras salidas. Un cable conectado a tierra de 12 pies (3,6 m) con sujetador de cable integrado llega a los tomacorrientes apartados. El interruptor de encendido y apagado iluminado con disyuntor integrado proporciona control de alimentación sobre los equipos conectados. El disyuntor protege contra la sobrecarga peligrosa del sistema. El LED protegido confirma que los equipos conectados están protegidos. 4 cubiertas de seguridad resguardan a los tomacorrientes sin usar de los desechos y del contacto accidental. Un gabinete robusto de metal soporta hasta los entornos más exigentes. El rollo para cable con orificios para colgar incorporado permite manejar el cable con comodidad. Las ranuras perforadas integradas en la parte inferior del panel permiten montarla en la pared/escritorio. Tripp Lite reparará o remplazará cualquier equipo conectado dañado por sobretensiones, incluso por rayos, hasta $50.000,00 y de por vida. Como una característica de seguridad añadida, el color amarillo brillante del supresor de sobretensiones los alerta a usted y a otros que los cables y las herramientas eléctricas están en uso.

Características

- 8 tomacorrientes protegen a los equipos conectados contra las dañinas sobretensiones y ruidos en la línea
- 3.66 m [12 pies] CABLE CONECTADO A TIERRA con SUJETADOR DE CABLE INTEGRADO llega a los tomacorrientes apartados

Destacado

- 8 tomacorrientes (incluyendo tomacorrientes para conectores de transformadores y 4 cubiertas de seguridad)
- Cable de 3.66 m [12 pies]
- valor nominal de 1500 joules
- Rollo para cable con orificios para colgar
- Robusto gabinete de metal
- $50,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente)

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones de seguridad TLM812SA.
- 4 cubiertas de seguridad.
- Manual del propietario.

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- El switch de encendido y apagado iluminado con breaker integrado proporciona control de alimentación sobre los equipos conectados. El breaker protege contra una sobrecarga peligrosa del sistema.
- LED PROTEGIDO: Si el LED verde se apaga, ¡Tripp Lite reemplazará el supresor de sobretensiones en garantía sin costo alguno!
- Los CONVENIENTES TOMACORRIENTES PARA TRANSFORMADORES acomodan varios conectores de transformadores sin bloquear otras salidas.
- 4 cubiertas de seguridad resguardan a los tomacorrientes sin usar de los desechos y del contacto accidental.
- ROBUSTO GABINETE METÁLICO que resiste a los ambientes más severos
- El GUARDACABLE con ORIFICIOS PARA COLGAR permite manejar el cable con comodidad.
- Las ranuras perforadas integradas en la parte inferior del panel permiten montarla en la pared/escritorio.
- 1,500 joules de protección contra sobretensiones
- Las directrices de color OSHA, descritas en el documento 1910.145, alertan al usuario sobre situaciones peligrosas que pueden causar lesiones menores o moderadas. Este producto de Tripp Lite cumple con estos lineamientos.
- $50,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (solo EE. UU., Canadá y Puerto Rico)
- El apagado automático corta la alimentación a los tomacorrientes cuando el circuito de protección ha sido comprometido

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
Beneficios Principales Mejorados	Proteja a su personal y su equipo con este Supresor de Sobretensiones de Seguridad de Grado Industrial de 1500 joules. 8 tomacorrientes permiten acomodar hasta 3 transformadores y vienen con 4 cubiertas de seguridad para evitar que los tomacorrientes no utilizados causen una descarga eléctrica. Su robusta carcasa metálica sigue los lineamientos de color de la OSHA y cuenta con un espacio---integrado para enrollar el cable; con orificios para colgar para su fácil almacenamiento y transportación. El TLM812SA es el supresor de sobretensiones perfecto para mantener seguro a su personal y equipo–aún en los ambientes más severos.
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Tomacorrientes	(8) 5-15R
Breaker (amps)	15
Protección contra Sobrecargas	Combo de interruptor de encendido y disyuntor.
Acomodo del Conector de Transformador	Sí (3).
Cubiertas de Seguridad para Tomacorrientes	Sí (4).

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Orientación del Tomacorrientes	1 banco de 5, 1 banco de 3 (tomacorrientes para transformadores).
Tomacorrientes en Ángulo Recto	0
ENTRADA	
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V, 15A
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Características de la Clavija de entrada	Sujetador de cable integrado.
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	12
Longitud del Cable de Alimentación (m)	3.66
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14, SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	60000
Clavija en Ángulo Recto	0
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Combinación de breaker automático de CA e interruptor de encendido y apagado de 2 posiciones con iluminación.
Detalles de LEDs de Diagnóstico	1 LED verde "protegido" confirma que funciona la supresión de sobretensiones.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1500
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	150V
Filtrado de EMI / RFI	Hasta 20 dB.
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	0
Protección para Cable (Coaxial)	0
Protección de Red (Ethernet)	0
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	12,43 x 11,44 x 2,17

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	31.57 x 29.06 x 5.51
Peso de Envío (lb)	5.08
Peso de Envío (kg)	2.30
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	10,26 x 5,13 x 1,57
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	26.06 x 13.03 x 3.99
Peso de la Unidad (lb)	4.52
Peso de la Unidad (kg)	2.05
Material de Construcción	Metal
Pestañas de Instalación Integradas	Sí
Color del receptáculo	negro
Color (Cable de Alimentación de CA)	amarillo
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	Distancia entre Tomacorrientes estándar = 25.40 mm; Distancia entre tomacorrientes estándar y para Conector de Transformador = 50.80 mm
Medida de las perforaciones (centro a centro)	145 mm
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	cULus, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los Equipos Conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	50,000 dólares de Seguro Máximo de por Vida

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.