Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Supresor de Sobretensiones Protect It! con 3 tomacorrientes (2 fijos, 1 giratorio), Conexión Directa, 1080 Joules, Protección Coaxial / Ethernet

NÚMERO DE MODELO: **TLP31SAT**

General

El supresor de sobretensiones para Home Theater / Business Theater TLP31SAT de Tripp Lite; proporciona protección de alto rendimiento --1080 joules-- para impedir el daño causado por las sobretensiones y filtrar la interferencia del ruido en la línea para que los componentes funcionen a su máximo. Puede ver y oír la diferencia: video más nítido y definido, audio más profundo y saturado, mayor vida útil de los componentes. Ideal para la instalación de sistemas de home/business theater pequeños: TVs de alta definición, receptores satelitales y de A/V, reproductores de DVD/CD, y otros equipos. 3 tomacorrientes, protección para 1 línea coaxial salvaguardan todo un sistema de home/business theater. Seguro máximo por toda la vida de $25,000 (EE. UU., Canadá y Puerto Rico solamente). Cable coaxial con oro de 1.83 m [6 pies] incluido

Características

- 3 tomacorrientes - 2 tomacorrientes fijos y 1 giratorio permiten la fácil conexión y desconexión de la clavija
- El valor nominal de supresión de sobretensiones de 1080 joules, con filtrado de ruido EMI/RFI en la línea, facilita el funcionamiento máximo de los componentes (video más nítido y definido, audio más profundo y saturado y mayor vida útil de los componentes)
- 1 juego de conectores coaxiales giratorios de oro Tipo F con protección contra sobretensiones (con cable coaxial de 1.83 m [6 pies]) salvaguarda componentes en la línea de cable, satélite o antena (ancho de banda 2.2GHz)
- LED de diagnóstico alerta al usuario como protección
- Gabinete de plástico de alto impacto (negro) resiste a los ambientes más demandantes

Destacado

- 3 tomacorrientes - 2 tomacorrientes fijos, 1 tomacorriente de alimentación giratorio y coaxial giratorio
- Diseño de conexión directa
- Valor nominal de 1080 joules
- Protección coaxial de oro para una línea (ancho de banda de 2.2 GHz)
- $25,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente)

El Paquete Incluye

- Supresor de Sobretensiones TLP31SAT
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía
- Cable coaxial con oro de 1.83 m [6 pies]

- Diseño de conexión directa convierte dos tomacorrientes en tres enchufándolo en cualquier tomacorrientes de pared.
- Los equipos conectados se encuentran cubiertos por un Seguro Máximo de por Vida de $25,000 (solo EE. UU., Canadá y Puerto Rico)
- El apagado automático corta la alimentación a los tomacorrientes cuando el circuito de protección ha sido comprometido

Especificaciones

SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Tomacorrientes	(3) 5-15R
Salida (Watts)	1875
Breaker (amps)	15
Orientación del Tomacorrientes	Giratorio
Tomacorrientes en Ángulo Recto	0
ENTRADA	
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V (110-125V)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Conexión directa
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Clavija en Ángulo Recto	0
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Detalles de LEDs de Diagnóstico	LED incorporado que confirma que el supresor está "protegido" (verde).
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Modos de Protección	Incluye completa supresión de sobretensiones de línea en modo normal (H-N) y modo común (N-G/H-G).
Límite de Voltaje (RMS)	400
Especificación de Paso Directo UL1449	400, 500, 500
Filtrado de EMI / RFI	Hasta 20 dB
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	0
Protección para Cable (Coaxial)	1
Detalles de protección para cable (coaxial)	1 línea
Protección de Red (Ethernet)	1
FÍSICAS	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.11 x 3.15 x 1.38
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	12.98 x 8 x 3.5
Material de Construcción	Plástico
Color del receptáculo	Negro
CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 Tercera Edición
cUL / CSA (Canadá)	cUL
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los Equipos Conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	25,000 dólares de Seguro Máximo de por Vida

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.