Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Adaptador de Video Externo USB-C a DVI con Hub USB-A, Carga USB-C PD y Puertos Gigabit Ethernet, 1920 x 1080 (1080p)

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-DGU-C**

General

El Adaptador Externo de Video USB 3.1 Gen 1 USB-C a DVI DisplayPort de Modo Alterno con Puerto de Carga USB-C U444-06N-VGU-C soporta USB DisplayPort de Modo Alterno para mostrar video en un monitor o proyector DVI mediante el puerto USB-C en su computadora, laptop o tableta Es una herramienta ideal para multitareas, editar documentos o dar presentaciones en exhibiciones comerciales y conferencias.

No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa. Conecte la clavija USB-C macho del adaptador en su dispositivo. Entonces, conecte el puerto DVI hembra del adaptador a un monitor usando un cable DVI (Como el Serie P561 de Tripp Lite) para ver video DVI. El U444-06N-DGU-C soporta resoluciones de video DVI de conexión única hasta 1920 x 1080 (1080p) a 60 Hz y tasas de transferencia digital DVI de hasta 6.75 Gbps (2.25 Gbps por canal).

El U444-06N-DGU-C incluye un puerto RJ45 Gigabit Ethernet. Conéctese a una red con un cable UTP, como los cables Cat6 de la Serie N201 de Tripp Lite y disfrute velocidades de Ethernet de 10/100/1000 Mbps.

El puerto de hub USB 3.1 conecta periféricos USB-A, como una unidad de memoria o impresora. Es compatible con generaciones anteriores de USB y soporta velocidades de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps.

El puerto de carga de Entrega de Alimentación (PD) USB-C soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W). Alimenta el dispositivo al que se enchufa el U444-06N-DGU-C, así como un periférico enchufado en su puerto USB-A conectando el puerto de carga USB-C a un cargador de pared USB-C.

Destacado

- Soporta Modo Alterno USB DisplayPort para transmisión de video
- Soporta resoluciones de video DVI de Conexión Única de hasta 1080p (@ 60 Hz)
- Soporta velocidades reales de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps
- El USB 3.1 Gen 1 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- El puerto de Entrega de Alimentación (Carga PD) USB-C se conecta a un cargador de pared para alimentar a la computadora conectada
- El puerto de carga PD soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo USB-C que soporte Modo Alterno USB DisplayPort
- Pantalla equipada con DVI

El Paquete Incluye

- U444-06N-DGU-C - Adaptador Externo de Video USB 3.1 Gen 1 a DVI DisplayPort de Modo Alterno con Carga PD USB-C
- Manual del Propietario

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales registradas del USB Implementers Forum

Características

Es Fácil Añadir una Pantalla DVI

- Soporta Modo Alterno USB DisplayPort para transmisión de video a una pantalla DVI mediante el puerto USB-C de su computadora, tableta, laptop o smartphone
- Ideal para multitareas, visualizar hojas de cálculo, editar documentos y dar presentaciones
- Conectar y Usar—no requiere alimentación externa, controladores o software
- Soporta resoluciones de video DVI de Conexión Única de hasta 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta velocidades de transferencia de DVI digital de 6.75 Gbps (2.25 Gbps por canal)

Puertos Ethernet Gigabit RJ45

- Soporta velocidades reales de red de 10/100/1000 Mbps

Puerto de Hub USB-A

- Periféricos USB conectados a su dispositivo, como una unidad de memoria o impresora
- Compatible con generaciones anteriores de USB
- El USB 3.1 Gen 1 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps

Puerto de Entrega de Alimentación USB-C para Cargar Dispositivos Portátiles

- Soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W)
- Se conecta a un cargador de pared USB-C para alimentar los dispositivos conectados

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
Beneficios Principales Mejorados	Agrega puertos DVI, USB-A, Gigabit Ethernet y puertos de carga PD USB-C al puerto USB-C en su computadora, laptop, tableta u otro dispositivo compatible. Ideal para multitareas, dar presentaciones en exhibiciones comerciales y conferencias y edición de documentos.
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-D SINGLE-LINK)
Lado B - Conector 2	USB 3.0 A (FEMALE)
Lado B - Conector 3	RJ45 (FEMALE)

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Lado B - Conector 4	USB C (FEMALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.