

Tecnología IPS, que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión. Mayor productividad hasta en 4 pantallas con el modo Screen Split Multipantalla. Protección antiparpadeo, y óptimo para leer en pantalla gracias al Modo Lectura. 16.7M colores de profundidad para imágenes más naturales. Opciones de color customizadas a un solo click.





_	
0	
2	
ĕ	
ā	
ro	
Ξ	
ਯ	
⋽	
20	)
S	
m —	
el	
ZOS 6	
0	
Z	
ē	π
esti	£
ŭ	Ÿ
S	π
Ē	_
9	, ā
2	R
_	- =
S	ā
S	÷
gZ	Ĉ
☴	_
6	ý
-	
2	2
H	E
5	C
1	n-f
E	0
ĭ	-10
Ja	4
	_
Щ	1
S	+
á	C
E	a
ĕ	>
П	'n
5	
$\geq$	
	ī
	arantiza
	T
	<u>d</u>
B	
U	2
	5
	Ti.
H	C
	T
E	
-0	STA
	4
vertencia: La información contenida en la	C
ŏ	C
Į,	-
TE	π
H	D
J	
	d
0	7
ac	- 2
É	d
7	T
H	C
Ξ	
g	ý
3	C
7	L
Ü	C
L	inf
VE	C
`Adı	-
7	A
	ľ

PANTALLA	Tamaño (Pulgada)	21.5" / 54.6cm
	Tipo panel	IPS
	Gama de Color (CIE 1931)	72%
	Profundidad de Color (Nº colores)	16.7M colors
	Tamaño Pixel (mm)	0.24795x0.24795
	Formato/Aspecto	16:09
	Resolución	1920 x 1080
	Brillo	250cd/m2, 200cd/m2(Min.)
	Ratio de Contraste Original	1000:1(Típ.)
	Contraste Dinámico (DFC)	Mega
	Tiempo de Respuesta (GTG)	5ms (Más rápido)
	Ángulo de Visión (CR≥10)	178/178(CR≥10)
	Tratamiento de Superficies	Antirreflejos, 3H
CONEXIONES	D-Sub	SÍ
ENTRADA	DVI-D	_
	HDMI	SÍ (ver1.4)
	DisplayPort	-
	DisplayPort out	_
	USB	_
	Otros	_
	Posición del conector	Detrás (Horizontal)
CONEXIONES	PC Audio In	_ (Horizontat)
AUDIO	Mic In	_
AUDIO	Posición del conector	-
	Salida de auriculares	-  SÍ
ALTAVOCES		-
ALIAVUCES	Tipo Salida de audio (vatios)	-
CONCLINAO		^ dootedoo
CONSUMO	Tipo	Adaptador
	Entrada	100-240Vac, 50/60Hz
	Normal On (Typ)	29W
	Modo Suspensión (Max)	Menos de 0.3W
	Dc Off (Max)	Menos de 0.3W
FRECUENCIA	D-Sub Frecuencia-H	30~83kHz
	D-Sub Frecuencia-V	56~75Hz
	DVI-D Frecuencia-H	-
	DVI-D Frecuencia-V	-
	HDMI Frecuencia-H	30~83kHz
	HDMI Frecuencia-V	50~75Hz
RESOLUCIÓN	D-Sub	1920x1080 / 60Hz
	DVI-D	-
	DisplayPort	-
	HDMI	1920x1080 / 75Hz
BOTONES DE	Nº Controladores	1
CONTROL	Tipo De Controlador	Joystick
	LED Color (Modo ON)	-
	LED Color (Modo Ahorro Energía)	-
	Localización del Controlador	Parte inferior trasera
DIMENSIONES	Conjunto (con peana)	509.6x181.9x395.8
	Conjunto (sin peana)	509.6x38.5x305.7
	Caja	640x365x124
	Individual (20ft/40ft/40ft HC)	-
	Individual (20ft/40ft/40ft HC)	612/1836/2052
	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC)	612/1836/2052 75 x 75
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm)	
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO	75 x 75 -
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL)	75 x 75 - SÍ
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS	75 x 75 -
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo	75 x 75 - SÍ -
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo TUV-TYPE	75 x 75 - SÍ - - SÍ
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo TUV-TYPE FCC-B, CE	75 x 75 - SÍ -
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo TUV-TYPE FCC-B, CE EPA 7.0	75 x 75 - SÍ SÍ SÍ SÍ
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo TUV-TYPE FCC-B, CE EPA 7.0 ISO13406-2	75 x 75 - SÍ SÍ
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo TUV-TYPE FCC-B, CE EPA 7.0 ISO13406-2 EPEAT	75 x 75 - SÍ SÍ
CERTIFICADOS	Individual (20ft/40ft/40ft HC) Pallet (20ft/40ft/40ft HC) VESA / Montaje en pared (mm) TCO UL (cUL) TUV-GS TUV-Ergo TUV-TYPE FCC-B, CE EPA 7.0 ISO13406-2	75 x 75 - SÍ SÍ

CARACTERÍSTICAS	Modo Imagen	lsí
ESPECIALES	Modo Lectura	SÍ
	Ratio Original	SÍ
l	PIP / PBP	-
	SRS	-
	Dolby Surround	-
	AVL (Auto Volume)	-
	Ecualizador	-
	DDC/CI	SÍ
	HDCP	SÍ (Ver 1.4)
	Intelligent Auto (ajuste automático)	SÍ
	Control Remoto	-
	Bloqueo del Teclado/OSD	SÍ
	Plug & Play	SÍ
	Control de Tiempo de Respuesta	SÍ
	Resolución Automática	-
	Calibrado de Color	-
	Clonación de Color	-
	Asistente de Color	SÍ
	Dual Smart Solution	-
	Protección Antiparpadeo	SÍ
	Interruptor Mecánico	-
	Motion Energy Saver	-
	Temporizador de Apagado	-
	Control de Seis Ejes	-
	Ahorro de Energía Inteligente	SÍ
	Super Resolution+	SÍ
	True Color Pro / Finder	-
	División en 4 Pantallas	SÍ
	Control de Pantalla	SÍ
	Estabilizador de Negros	SÍ
	Dynamic Action Sync	SÍ
	Modo Juego	SÍ
	Adaptive Sync	Freesync
	Crosshair	SÍ
	Dual Controller	-
	Otros	-
COLOR	Frontal	Negro Mate
	Cubierta trasera	Negro Mate
	Soporte	Negro Mate
	Base	Negro Mate
PEANA	Peana Desmontable	SÍ
	Inclinación (ángulo)	-5~20
	Giratoria (ángulo)	-
	Altura alcance (mm)	-
	Pivotable	-
<u></u>	Otros	-
EMBALAJE	Material de Embalaje	EPS
	Tipo de apilamiento	Boca Abajo
	Tipo de embalaje del soporte	Ninguno
	Tipo de impresión en caja	Flexo
	Manipulación / Manejo	Agujero de Mano
ACCESORIOS	Cable de Alimentación	Opcional
	D-Sub	-
	DVI-D	-
l	HDMI	SÍ
	USB	-
I	DISPLAY PORT	-
	PC Audio	-
I	RCA 3Line	-
l	RCA 5Line	-
I	Otros	CD,Manual,ESG
	Control Remoto	-
IDIOMAS	País	18
	Nº de Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, sueco, finlandés, portugués, polaco, ruso, griego, chino, japonés, coreano, ucraniano, portugués



