

Cartucho de baterías de reemplazo de 24VCD para UPS SLT selectos de Tripp Lite

NÚMERO DE MODELO: RBC24-SLT



Destacado

- Cartucho de batería clasificado como premium Tripp Lite.
- El kit de baterías preensambladas y cableado ofrece una instalación simple.
- Construcción robusta a prueba de fugas.
- Libre de mantenimiento.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento.

El Paquete Incluye

- Un módulo de baterías preensambladas que consiste en dos baterías de 12V.

General

Los cartuchos premium de reemplazo de batería de UPS de Tripp Lite le dan vida nueva al sistema de UPS que tiene baterías internas vencidas o débiles. Cada cartucho de batería de reemplazo se selecciona y certifica cuidadosamente para que cumpla o supere las especificaciones originales del fabricante y se envíe listo para instalar en su sistema de UPS. El embalaje reutilizable guarda las baterías vencidas para entregarlas en el centro del reciclado. Consulte la página web de reemplazo de baterías del UPS de Tripp Lite para confirmar la compatibilidad y cantidad requerida. Garantía de 18 meses. Compatible con los modelos de UPS SMART750SLT, SMX750SLT, SMART1050SLT, SMX1050SLT de Tripp Lite (únicamente versiones con cartuchos preensamblados de 2 baterías; consulte las versiones de baterías no ensambladas en la lista de compatibilidad).

Características

- Restablece el rendimiento de funcionamiento del UPS a las especificaciones originales.
- Viene preensamblado y listo para instalar.
- El embalaje reutilizable guarda las baterías vencidas para entregarlas en el centro del reciclado.
- Garantía de 18 meses.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332127143
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	24
Juego de Baterías Incluida	Juego de 2 baterías de 12V preensambladas.
Vida Útil Típica de la Batería	3 a 5 años, dependiendo de las condiciones de funcionamiento del UPS.



FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.600 x 6.300 x 11.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	11.68 x 16.00 x 29.21
Peso de Envío (lb)	13.5000
Peso de Envío (kg)	6.12
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	4 x 5 x 6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	10,2 x 12,7 x 15,2
Peso de la Unidad (lb)	12.4
Peso de la Unidad (kg)	5.62
AMBIENTALES	
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0 - 10.000 pies (0 m a 3048 m)
Altitud de Almacenamiento (pies)	0 - 50.000 pies (0 m a 15.240 m)
Elevación en Operación (m)	0-3000 m
Elevación de Almacenamiento (m)	0 - 15,200 m
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Cumple con RoHS.
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 18 meses
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año