



SMX073WH-A

ASPECTOS GENERALES	
Tipo de Ensamble	Basico / Escolar / Oficina / Hogar
Sistema Operativo	Windows 10 Home

GABINETE	
Tipo	Torre
Ranuras de Expansi3n	7
Factor de forma soportado	ATX/ MICRO ATX/ MINI ATX/ MINI ITX
Bahías Internas	3x 3.5
	2x 5.25
Bahías Externas	2x 5.25
Puertos Frontales	2x USB 2.0
	1x Input Audio, 1x Output Audio 3.5mm
Dimensiones	18 x 41,22 x 37 cm
Color	Negro

PROCESADOR	
Línea	Intel Core i3 7ma Geraci3n
Modelo	7100
Socket	FCLGA1151
Arquitectura	Kaby Lake
Nucleos	2
Hilos	4
Velocidad Base reloj	3.90 GHz
Caché	3 MB
Litografía	14 nm
Gráficos	Intel HD Graphics 630
Graphics Frequency	350 MHz
Tamaño Max Memoria	64GB
Tipo de Memoria	DDR4-2133/2400
Canales de Memoria	2
TDP	51W

TARJETA MADRE	
Factor de Forma	Micro ATX
Socket	LGA 1151
	Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron
Chipset	H110
Memoria Ram	2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Chipset de Audio	Realtek codec ALC887
LAN	Realtek RTL8111H
Puertos de Almacenamiento	4 x SATA 6Gb/s port(s), gray,
Puertos de Expansi3n	1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x16 mode)
	2 x PCIe 2.0 x1
Puertos del Panel Trasero	1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
	1 x D-Sub
	1 x HDMI
	1 x LAN (RJ45) port(s)
	2 x USB 3.1 Gen 1 (blue)
	2 x USB 2.0
	1 x COM port(s)
	1 x Parallel port(s)
	3 x Audio jack(s)

DISCO DURO	
Capacidad	1TB
Distribuci3n	1 x 1TB
Velocidad	7200 rpm
Caché	32 MB
Interface	Sata
Factor de forma	3.5"
Transferencia de datos	6Gbps
Latencia	4.17ms
Peso	-

MEMORIA RAM	
Tipo	DDR4
Densidad Total	8GB
Distribuci3n	1x 8GB
Frecuencia	3000 MHz
Latencia CAS	15
Formato	288-pin DIMM
Configuraci3n	Dual Channel
Voltaje	1.2, 1.35 V
Enfriamiento	Heatsink
Uso	PC/ Servidor

FUENTE DE PODER	
Potencia	500W
Certificaci3n	N/a
Ventilacion	12 cm

KIT TECLADO / MOUSE	
Interfaz	Usb / Plug & Play
Diseño de Teclado	Estándar
Diseño del Teclado	Español
Longitud Cable	170cm
Mouse	
Interfaz	Usb / Plug & Play
Tipo de Mouse	Óptico
Longitud Cable	170cm
Requerimientos Sistema	Windows xp/ Vista/ 7/ 10/Mac os/