SMX079WP-A

ASPECTOS GENERALES	
Tipo de Ensamble	Basico / Escolar / Oficina / Hogar
Sistema Operativo	Windows 10 Pro

GABINETE	
Tipo	Torre
Ranuras de Expansión	7
Factor de forma soportado	ATX/ MICRO ATX/ MINI ATX/ MINI ITX
Bahías Internas	3x 3.5
	2x 5.25
Bahías Externas	2x 5.25
Puertos Frontales	2x USB 2.0
	1x Input Audio, 1x Output Audio 3.5mm
Dimensiones	18 x 41,22 x 37 cm
Color	Negro

TARJETA MADRE	
Factor de Forma	MINI ITX
CPU	CELERON DUAL-CORE J3355
Memoria Ram	2 x U-DIMM, máx. 16 GB, DDR3 1866 * / 1600/1333 MHz No ECC, memoria sin memoria intermedia
	Arquitectura de memoria de doble canal
Gráficos	Procesador de gráficos integrado
	Soporte de salida Multi-VGA: puertos HDMI / RGB / LVDS
	- Admite HDMI con máx. resolución 3840 x 2160 @ 30 Hz
	- Admite LVDS con máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz
	- Admite RGB con máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz
	Memoria compartida máxima de 512 MB
	Admite hasta 2 pantallas simultáneamente
Puertos de Expansión	1 x PCIe 2.0 x4 (modo x1)
Almacenamiento	Controlador incorporado:
	2 puertos SATA 6Gb / s,
LAN	Realtek® ALC887-VD2 Audio de alta definición de 8 canales CODEC * 1
	- Admite: detección de Jack, panel frontal, rellamada de batería
Puertos USB	Controlador incorporado:
	4 puertos USB 3.1 Gen 1 (4 en el panel posterior,)
	Controlador ASMedia® ASM1042:
	2 puertos USB 3.1 Gen 1 (2) (2 en el tablero medio)
	Controlador incorporado:
	2 x Puerto (s) USB 2.0 (2 en la parte media de la placa)
	Controlador ASMedia® ASM1042:
	2 puertos USB 2.0 (2 en la parte media de la placa)
Puertos del Panel Trasero	1 x teclado PS / 2 (violeta)
	1 x mouse PS / 2 (verde)
	1 x D-Sub
	1 x HDMI
	1 x puerto (s) LAN (RJ45)
	4 x USB 3.1 Gen 1 (azul)
	1 x puerto COM (s)
	3 x conector (s) de audio
Capacidades Especiales	ASUS 5X de protección II:
	- ASUS LanGuard - 2,5 veces mayor tolerancia contra sobretensiones
	- ASUS Protección contra sobretensiones - De clase mundial de diseño de alimentación de circuito de protección
	- ASUS DRAM de protección multifunción - Evita los daños causados por cortocircuitos
	- ASUS Acero inoxidable posterior de I / O - 3X corrosión de resistencia a una mayor durabilidad
	- ASUS ESD Guards - protección contra descargas electrostáticas
	ASUS EPU:
	- EPU
	ASUS Características exclusivas :
	- AI suite 3
	- Ai cargador
	- Limpiador de PC
	ASUS Quiet Thermal Solution :
	- sin ventilador elegante solución de diseño del disipador de calor
	- ASUS Fan Xpert
	ASUS EZ DIY:
	- ASUS CrashFree BIOS 3
	- ASUS EZ Flash 2
	- ASUS MyLogo 2
	- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
	ASUS Q-Design:
	- ASUS Q-DIMM

DISCO DURO	
Capacidad	1TB
Distribución	1 x 1TB
Velocidad	700 rpm
Caché	32 MB
Interface	Sata
Factor de forma	3.5"
Transferencia de datos	6Gbps
Latencia	4.17ms
Peso	-

MEMORIA RAM	
Tipo	DDR3
Densidad Total	4 GB
Distribución	1X 4GB
Frecuencia	1600 MHz
Latencia CAS	11
Formato	240-PIN DIMM
Configuración	DUAL CHANNEL
Voltaje	1.35 V
Uso	PC/ Servidor

FUENTE DE PODER	
Potencia	500W
Certificación	N/a
Ventilacion	12 cm