

Mini Docking Station Thunderbolt 3 USB Tipo C con Vídeo Doble DisplayPort para Ordenador Portátil Mac y Windows - Replicador de Puertos USB C 4K

Product ID: TB3DKM2DP



Este replicador de puertos Thunderbolt™ 3 ofrece un gran rendimiento mediante una mini replicador compacto y que resulta económico, pues incluye las conexiones esenciales para la productividad. Conecte con los puertos siguientes: vídeo DisplayPort 4K dual, Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 (Type A). Compatible con macOS y Windows™, es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell™ XPS o cualquier otro ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3.

Conecte dos pantallas 4K UHD a 60Hz

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, el replicador de puertos Thunderbolt 3 es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores DisplayPort, a través de un solo puerto Thunderbolt 3. Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos (a resoluciones de hasta 4096 x 2160p), sin que se agote toda la capacidad del sistema. También permite conectar una pantalla 5K 60Hz a su ordenador portátil.

Los puertos que más necesita

Para mejorar su productividad, el puerto Ethernet Gigabit garantiza el acceso fiable en red mediante cable. Además, el puerto USB 3.0 Type-A, con amplio espacio a su alrededor, le permite la conexión de un dispositivo USB, como una unidad de memoria Flash, para facilitar el acceso.

Alimentación por bus que facilita la portabilidad

Este minireplicador Thunderbolt 3 constituye una solución versátil en el caso de oficinas con espacios de trabajo permanentes o compartidos, con un diseño compacto y portátil en una duradera caja de aluminio. Funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa. Para más flexibilidad de la configuración, el cable USB-C incluido tiene una longitud extendida de 20cm.

El modelo TB3DKM2DP está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Revise o edite ficheros de imagen o multimedia en dos pantallas HDMI 4K
- Tamaño ideal para entornos de trabajo compartido o temporal ("hot desks" o "hotelling")
- Tamaño compacto óptimo para estaciones de trabajo u ordenadores de sobremesa permanentes con espacio limitado

Características

- Conecte dos monitores DisplayPort UHD 4K 60Hz a su ordenador a través de un solo puerto Thunderbolt 3 o agregue una sola pantalla 5K 60Hz
- Compatible con macOS y Windows
- Conecte un dispositivo al puerto USB 3.0 Type-A (retrocompatible con dispositivos con USB 2.0 y 1.x)
- El puerto Ethernet Gigabit RJ45 agrega conectividad de red por cable a su área de trabajo
- Certificación Thunderbolt

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A
	Pantallas compatibles	2
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	PXE	No
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	Pantallas 4K dual - DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz Una pantalla 5K - DisplayPort 5120 x 2880 a 60Hz
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps (Thunderbolt 3) 5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Macho 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - RJ-45 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 a 10.13
Observaciones / Requisitos	Nota	Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. Se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 5K para alcanzar la resolución 5120 x 2880.

<p>Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).</p> <p>Se requieren adaptadores activos para adaptar monitores DisplayPort a HDMI/DVI/VGA.</p>		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	<p>Humedad</p> <p>Temperatura de Almacenamiento</p> <p>Temperatura Operativa</p>	<p>HR 5~95% (sin condensación)</p> <p>-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)</p> <p>5°C to 35°C (41°F to 95°F)</p>
Características Físicas	<p>Altura del Producto</p> <p>Ancho del Producto</p> <p>Color</p> <p>Longitud del Cable</p> <p>Longitud del Producto</p> <p>Peso del Producto</p> <p>Tipo de Gabinete</p>	<p>18.8 mm [0.7 in]</p> <p>60 mm [2.4 in]</p> <p>Black & Gray</p> <p>200 mm [7.9 in]</p> <p>120 mm [4.7 in]</p> <p>145.8 g [5.1 oz]</p> <p>Aluminio</p>
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	268.2 g [9.5 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<p>1 - Dock Thunderbolt 3</p> <p>1 - Manual de Instrucciones</p>

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.