

## Caja Rack SATA de 2 Bahías de 2,5 Pulgadas para Bahía de 3,5 Pulgadas RAID sin Bandeja de Intercambio en Caliente

Product ID: HSB225S3R



Este rack para disco duro le permite instalar dos discos duros o de estado sólido SATA de 2,5" en una bahía frontal de 3,5". Su compatibilidad configurable con RAID convierte a este rack para unidades de disco duro SATA en solución ideal de almacenamiento de datos.

### Mayor rendimiento y redundancia de datos

Configure y organice sus unidades para mayor capacidad, rendimiento o redundancia de datos de la unidad, con funcionalidad RAID integrada. Con varias opciones RAID, como RAID 0, RAID 1, "Spanning" (ampliación) o JBOD, es posible crear la solución de almacenamiento de datos que funcione mejor para cada usuario.

## **Intercambie en caliente sus unidades SATA**

Este backplane SATA no requiere bandeja y es intercambiable en caliente, lo cual facilita la instalación y extracción de las unidades de su sistema informático cuando sea necesario, sin tener que abrir la caja cada vez. También ofrece una forma práctica de crear copias de seguridad para la recuperación y archivado de datos.

## **Diseño ideado para durabilidad y uso sin problemas**

Esta combinación de backplane/bahía para unidad de disco duro extraíble está fabricada en aluminio resistente para un rendimiento duradero. El backplane SATA también tiene indicadores LED para alimentación y actividad/estado de las unidades de disco duro, lo cual facilita la monitorización del estado de sus discos duros y matriz RAID.

El modelo HSB225S3R está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Ideal para profesionales de informática, como administradores e integradores de sistemas que buscan un método de gestión flexible del almacenamiento de datos
- Cree su plan de copias de seguridad con almacenamiento incremental o en una ubicación externa mediante la conexión de unidades de disco duro intercambiables en caliente con su servidor u ordenador de sobremesa
- Ahorre tiempo en entornos con un ritmo de trabajo rápido, en donde las unidades tengan que ser reemplazadas regularmente

**Características**

- Interfaz de unidad SATA III (6Gbps), compatible con SATA I, II y III
- Aumente la capacidad, el rendimiento o la redundancia de datos de la unidad mediante varios modos RAID: RAID 0, RAID 1, "Spanning" (ampliación)
- Compatible con hasta dos unidades SSD/DD SATA de 2,5"
- Diseño de inserción en bahía frontal que permite su instalación en cualquier bahía frontal de 3,5"
- Diseño sin bandeja, con bahías intercambiables en caliente, lo cual facilita insertar y extraer las unidades del rack móvil
- Fabricación de calidad, en resistente aluminio
- Indicadores LED para alimentación y actividad, a fin de monitorizar fácilmente sus unidades de disco duro
- Tasa de inserción de 50.000
- Una sola conexión de datos SATA y de alimentación

|                        |                                       |  |
|------------------------|---------------------------------------|--|
| Hardware               | Warranty                              | 2 Years  |
|                        | Altura(s) posible(s) de la unidad     | 5mm  |
|                        |                                       | 7mm  |
|                        |                                       | 9.5mm  |
|                        | Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas    | 2  |
|                        | Cantidad de Unidades                  | 2  |
|                        | ID del Conjunto de Chips              | ASMedia - ASM1092R                                   |
|                        | Instalación de la Unidad              | Extraíble  |
|                        | Interfaz                              | SATA   |
|                        | Sistema de Bloqueo                    | No   |
|                        | Tamaño de la Unidad                   | 2.5in  |
|                        | Unidades Compatibles                  | SATA   |
|                        | Ventilador(es)                        | No   |
| Rendimiento            | Índice de Inserción                   | 50,000   |
|                        | Modos RAID Soportados                 | RAID 0 (Discos Divididos)                            |
|                        |                                       | RAID 1 (Discos en Espejo)                            |
|                        |                                       | BIG (Spanning or Concatenation)                      |
|                        |                                       | JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)                    |
|                        | RAID                                  | Sí   |
|                        | S.M.A.R.T. Support                    | Sí   |
|                        | Soporta Hot Swap                      | Sí   |
|                        | Soporte para Multiplicador de Puertos | Sí   |
|                        | Tipo y Velocidad                      | SATA III (6 Gbps)                                    |
| Conector(es)           | Conectores de la Unidad               | 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle |
|                        | Conectores del Host                   | 1 - Molex (4 pines, PWM)                             |
|                        |                                       | 1 - 7 pin SATA Data Receptacle                       |
| Indicadores            | Indicadores LED                       | 2 - Enlace/Actividad/Error                           |
| Requisitos Ambientales | Humedad                               | 5% ~ 65%   |
|                        | Temperatura de Almacenamiento         | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)                        |

|                                |                             |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                                | Temperatura Operativa       | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)         |
| <b>Características Físicas</b> | Altura del Producto         | 25 mm [1 in]                        |
|                                | Altura Máxima de la Unidad  | 9.5 mm [0.4 in]                     |
|                                | Ancho del Producto          | 101.2 mm [4 in]                     |
|                                | Color                       | Negro                               |
|                                | Longitud del Producto       | 140 mm [5.5 in]                     |
|                                | Peso del Producto           | 220 g [7.8 oz]                      |
|                                | Tipo de Gabinete            | Aluminio y Plástico                 |
| <b>Información de la Caja</b>  | Peso (de la Caja) del Envío | 220 g [7.8 oz]                      |
| <b>Contenido de la Caja</b>    | Incluido en la Caja         | 1 - Caja Extraíble                  |
|                                |                             | 1 - Cable de Datos SATA             |
|                                |                             | 1 - Adaptador SATA a Molex          |
|                                |                             | 1 - Kit de tornillos de instalación |
|                                |                             | 1 - Guía rápida de inicio           |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.