

## Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/M), Compatible con Thunderbolt 3, 4K @ 30Hz, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U444-006-H**



Conecta su TV, monitor o proyector HDMI existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, smartphone o PC.

### General

El Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/M) U444-006-H le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nitido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort de Modo Alternativo, usted puede extender el video 4K desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a primaria.

El U444-006-H es Conectar y Usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. A continuación, conecte la clavija HDMI a su pantalla.

Este cable de 1.83 m [6 pies] soporta resoluciones de video UHD hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz, color verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR). Soporta además tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps. El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos.

### Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Compatible con resoluciones de video de hasta 4K x 2K @ 30 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software ni controladores

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI

### El Paquete Incluye

- U444-006-H – Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/M), 91 cm [3 pies].

## Características

### Conecta una Pantalla HDMI a su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3

- Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alterno
- Ideal para presentaciones de vídeo, edición de varios documentos o streaming de video 4K para señalización digital
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps

### Aplicaciones Comunes

- Extiende el video 4K desde su pantalla principal a otra
- Duplica el mismo video en 2 pantallas
- Convierte una pantalla secundaria en la pantalla principal

### Audio Digital y Video 4K Pleno y Nítido

- Compatible con resoluciones de video de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)
- Soporta velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)

### Conector Reversible USB-C

- La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

### Construcción Premium

- Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos
- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- La liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamiento
- Durable forro de PVC diseñado para una larga vida

### Listo para Usarse al Instante

- Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa
- Longitud de 1.83 m [6 pies] fácil de administrar en ambientes saturados
- Compatible con las versiones anteriores de pantallas sin 4K

## Especificaciones

### GENERALIDADES

Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332202468
<b>ENTRADA</b>	
Longitud del Cable (pies)	6
Alimentado por el Bus	Yes
<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.2300
Peso de Envío (kg)	0.10
Tipo de Empaque de Unidad	Polybag
Peso de la Unidad (lb)	0.22
Peso de la Unidad (kg)	0.10
Material de Construcción	PVC y ABS
Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	2.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.6
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (MALE)
Enchapado del Conector	Gold
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K x 2K (3840 x 2160) @ 30Hz
Especificación HDMI	1.4



Especificación HDCP	1.4
Especificación USB	USB 3.0 (up to 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años