

Divisor HDMI de 8 Puertos 4K para Video de Ultra Alta Definición (4K x 2K) y Audio - 4096 x 2160 @ 30Hz

NÚMERO DE MODELO: **B118-008-UHD**



Transmite una señal HDMI 4Kx2K desde una sola fuente a ocho pantallas

General

El Divisor HDMI B118-008-UHD de Tripp Lite permite que la señal digital 4K2K de un reproductor Blu-Ray u otro dispositivo HDMI sea mostrada en hasta ocho pantallas HDMI o conectar una pantalla DVI-D de conexión única usando un adaptador HDMI a DVI, como los cables de la Serie P566 de Tripp Lite. La instalación es rápida y sencilla, sin software o controladores para instalar. Coloque su fuente de HDMI hasta a 5 m [16.4 pies] del divisor y el divisor hasta a 4.9 m [16 pies] de una pantalla, para una distancia máxima de 7 m [23 pies] entre el divisor y la pantalla. Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz. Compatible con HDMI de alta velocidad y 3D, con soporte para color profundo de 36 bits (12 bits por canal). Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolverte Compatible con HDCP y EDID.

Características

- Transmite simultáneamente el video y audio desde una fuente HDMI a múltiples monitores HDMI
- Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)
- Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolverte
- Soporta ancho de banda del amplificador de video de 340MHz / 3.4Gbps por canal (10.2Gbps total)
- Compatible con HDCP y EDID
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores
- Permite el paso directo de Lip Sync
- Soporta xvYCC y x.vColor
- Soporta el uso de fuentes y pantallas DVI con el uso de un adaptador DVI a HDMI opcional (vendido

Destacado

- Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolverte
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

El Paquete Incluye

- Divisor de 8 puertos HDMI UHD 4Kx2K
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A; Salida: 5V, 4A, 1.22 m [4 pies])
- Manual del Propietario

por separado)

- Soporta una distancia máxima de 5.0 m [16.4 pies] desde la fuente al divisor y 7.0 m [23 pies] del divisor a la pantalla, para un total de hasta 12.0 m [39.4 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332183903
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A; Salida: 5V, 4A, 1.22 m [4 pies]
Tecnología	HDMI (Todos los Tipos)
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.6A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 3A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 5.5 x 2.1 x 10mm, Positive Pin, Negative Sleeve
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	AS/NZS 3112 Australia; BS 1363 UK; CEE 7/16 Schuko; NEMA 1-15P North America
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	CB; CE; DOE; FCC; GS; UL; cUL
Alimentado por el Bus	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Rojo (Encendido), Azul (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.700 x 10.100 x 12.800
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	6.86 x 25.65 x 32.51
Peso de Envío (lb)	2.7000
Peso de Envío (kg)	1.22
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1 x 10.2 x 4.5

Peso de la Unidad (lb)	1.6
Peso de la Unidad (kg)	0.73
Material de Construcción	Hierro
Color	Negro
Instalable en Rack	Yes
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
BTUs	29 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	8.5
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Puertos	8
Lado A - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(8) HDMI (FEMALE)
EXPANSIÓN DE PUERTO	
Distancia Máxima (Entre 2 Unidades Cualquiera)	3.05 m [10 pies]
Número Máximo de Puertos (Cadena Entera)	512
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @ 30Hz
Especificación HDMI	1.4
Especificación HDCP	1.3
Especificación de Audio	DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envlovente
Controlador Requerido	No
Máxima Profundidad de Color Soportada	36-bit Deep Color
Compatible con EDID	Yes
Soporta Video 3D	Yes
CERTIFICACIONES	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.