Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Juego Extensor Activo DisplayPort a HDMI sobre Cat5 / Cat6, Transmisor / Receptor Tipo Pigtail, Audio y Video, 1080 / 60p, Hasta 45.7 m [150 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **B150-1A1-HDMI**

El transmisor y el receptor trabajan en tándem para convertir una señal DisplayPort a HDMI y extenderla mediante un solo cable Cat5e / 6 / 6a a un proyector, monitor o televisor. Ideal para anuncios digitales, escuelas, iglesias y exposiciones comerciales.

General

El Juego Extensor Activo DisplayPort a HDMI sobre Cat5 / Cat6 B150-1A1-HDMI incluye una unidad transmisora y una unidad receptora que trabajan en tándem para convertir una señal de audio / video DisplayPort a HDMI y extenderla entonces a un proyector, monitor o televisor alejado hasta a 45.7 m [150 pies]. El juego es ideal para anuncios digitales, exposiciones comerciales, presentaciones, salones de clases, iglesias, establecimientos de venta al menudeo y otras aplicaciones en donde la fuente de video esté ubicada más lejos de lo que permiten los cables convencionales.

El transmisor y el receptor se conectan con un cable Cat5e / Cat6 (para mejores resultados, use cable Cat5e / Cat6 de alambre sólido 24 AWG, como la serie N202 de Tripp Lite) Un cable DisplayPort incorporado conecta el transmisor a la fuente, mientras un cable HDMI conecta el receptor a la pantalla. El cable HDMI incorporado cuenta con un conector de seguridad que ayuda a evitar una desconexión accidental. Los cables USB Micro-B incluidos conectan el transmisor a un puerto USB en la computadora DisplayPort o un cargador USB de pared (como el U280-002-W12 de Tripp Lite) y conectan el receptor a un puerto USB en la pantalla HDMI o un cargador USB de pared. No se necesita fuente de alimentación externa.

El B150-1A1-HDMI puede extender una señal 1080i (60 Hz) hasta a 45.7 m [150 pies] y una señal 1080p (60 Hz) hasta a 38.1 m [125 pies]. Además de un video nítido, incluyendo Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal), el juego entrega un sonido estéreo pleno y nítido. Los LEDs verde y anaranjado en ambas unidades indican cuando están recibiendo energía de los cables USB Micro-B y compartiendo una señal.

Destacado

- Extiende una señal 1080i hasta a 45.7 m [150 pies], señal 1080p hasta 38.1 m [125 pies]
- Admite color verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y audio estéreo
- Los cables USB Micro-B incluidos suministran energía a ambas unidades
- Trabaja con todos los sistemas operativos
- Conectar y Usar—No requiere instalar software ni controladores
- Compatible con HDCP 1.3
- El cable HDMI incorporado se sujeta firmemente para una conexión segura

Requisitos del Sistema

- Computadora con puerto de salida DisplayPort*
- Pantalla con puerto de entrada HDMI

El Paquete Incluye

- Unidad transmisora
- Unidad receptora
- (2) Cables USB Micro-B, 91 cm [3 pies]
- Manual del Propietario

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Fácil de configurar sin instalar software ni controladores. Trabaja con todos los sistemas operativos.

Características

Convierte una Señal DisplayPort a HDMI, La Extiende Hasta a 45.7 m (150 pies)

- Ideal para anuncios digitales, exposiciones comerciales, presentaciones, salones de clases, iglesias, establecimientos de venta al menudeo y otras aplicaciones en donde la fuente de video esté ubicada más lejos de lo que permiten los cables convencionales.
- Extiende una señal 1080i (60 Hz) hasta a 45.7 m [150 pies] y una señal 1080p (60 Hz) hasta a 38.1 m [125 pies].
- El transmisor y el receptor se conectan con un cable Cat5e / Cat6 (para mejores resultados, use cable Cat5e / Cat6 de alambre sólido 24 AWG, como la serie N202 de Tripp Lite)
- Admite color verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y audio estéreo
- Compatible con HDCP 1.3
- El cable HDMI incorporado cuenta con un conector de seguridad que ayuda a evitar una desconexión accidental.

Fácil de Configurar y de Usar

- Ingeniería Conectar y Usar—No requiere descargar ni instalar programas ni controladores.
- Trabaja con todos los sistemas operativos
- Los cables integrados conectan el transmisor a la fuente DisplayPort y el receptor a la pantalla HDMI
- Los cables USB Micro-B incluidos suministran alimentación externa a las unidades
- Los LEDs indican cuando las unidades están recibiendo energía y compartiendo una señal

Cumple con el TAA

- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332190116
Tecnología	HDMI (Todos los Tipos); DisplayPort (todos los tipos)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	1.600 x 5.500 x 7.900
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	4.06 x 13.97 x 20.07
Peso de Envío (lb)	0.6000
Peso de Envío (kg)	0.27

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Accesorios para la Instalación Incluidos	No
Color	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 ºC a 50 ºC (32 ºF a 122 ºF)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 ºC a 70 ºC (-40 ºF a 158 ºF)
Humedad Relativa	10% a 90%
COMUNICACIONES	
Rango Máx. 1024 x 768 (pies)	150
Rango Máx. 480p (pies)	150
Rango Máx. 1440 x 900 (pies)	150
Rango Máx. 1080i (pies)	150
Rango Máx. 1080p (pies)	125
Rango Máx. 480i (pies)	150
Rango Máx. 640 x 480 (pies)	150
Rango Máx. 800 x 600 (pies)	150
Rango Máx. 1600 x 1200 (pies)	150
Rango Máx. 720p (pies)	150
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MALE)
Lado A - Conector 2	RJ45 (FEMALE)
Lado A - Conector 3	USB A (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (MALE)
Lado B - Conector 2	RJ45 (FEMALE)
Lado B - Conector 3	USB A (MALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.