Data Sheet

Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con HDMI

Product ID: TB3DKM2HD

Este replicador de puertos Thunderbolt™ 3 ofrece un gran rendimiento mediante una mini replicador compacto y que resulta económico, pues incluye conexiones esenciales para la productividad. Conecte con dos pantallas HDMI 4K, Ethernet Gigabit y dos puertos USB (Type-A). Compatible con macOS y Windows®, es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell™ XPS o cualquier otra laptop equipada con Thunderbolt 3.

Conecte dos pantallas HDMI 4K UHD a 60Hz

Ideal para la edición de videos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador de puertos Thunderbolt 3 es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores HDMI, a través de un solo puerto Thunderbolt 3. Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos (a resoluciones de hasta 4096 x 2160p), sin que se agote toda la capacidad del sistema.

Los puertos que más necesita

Para mejorar su productividad, el puerto Ethernet Gigabit (compatible con PXE Boot) garantiza el acceso confiable en red mediante cable. Un puerto USB 3.0 Type-A, con amplio espacio a su alrededor, le permite la conexión de un dispositivo USB, como una unidad de memoria Flash, para facilitar el acceso. Conecte otro dispositivo USB mediante el uso de un puerto USB 2.0 Type-A.

Alimentación por bus que facilita la portabilidad

Este minireplicador Thunderbolt 3 para laptop constituye una solución versátil en el caso de oficinas con espacios de trabajo permanentes o compartidos, con un diseño compacto y portátil en una duradero gabinete de aluminio. Funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa. Para más flexibilidad de la configuración, el cable USB-C incluido tiene una longitud extendida de 20cm.

El modelo TB3DKM2HD está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant Available

Aplicaciones

- Revise o edite ficheros de imagen o multimedia en dos pantallas HDMI 4K
- Transfiera una película 4K en menos de 30 segundos.
- Tamaño ideal para estaciones de trabajo en, por ejemplo, entornos de trabajo compartido o temporal ("hot desks")

Características

- Conecte dos monitores HDMI 4K UHD de 60Hz a su laptop, a través de un solo puerto Thunderbolt 3
- Conecte sus dispositivos con 2x puertos USB-A - 1x USB 3.0 y 1x USB 2.0
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
- Alimentación por bus (no se requiere alimentación externa) a través de un cable más largo de 20cm
- Diseño compacto en aluminio duradero

	Warranty	3 Years
Hardware	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 USB 2.0 - Retrocompatible con USB 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A Parade - PS176
	Pantallas compatibles	2
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	PXE	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	Pantallas 4K dual - HDMI 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps (Thunderbolt 3) 5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Macho 2 - HDMI Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 1 - RJ-45 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 a 10.13
Observaciones / Requisitos	Nota	Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [18.8 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [61 mm]
	Color	Black & Gray
	Longitud del Cable	7.9 in [200 mm]
	Longitud del Producto	4.9 in [124 mm]
	Peso del Producto	5.1 oz [145.8 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	9.2 oz [260 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.