

Base de acoplamiento universal HP USB-C

HP USB-C Universal Dock



Base de acoplamiento empresarial universal para el lugar de trabajo fijo o compartido

Transforme la notebook o tablet HP en una experiencia de escritorio completa con la Base de Acoplamiento USB-C HP Universal, que proporciona carga con USB-C™ y conexiones para la red, pantallas dobles de 4K y accesorios con una sola conexión de cable.

Expansión para todas las formas en las que trabaja

Conecte los accesorios con un puerto de carga USB 3.0, tres puertos USB 2.0 y un puerto de carga/datos USB-C™. Conecte pantallas dobles de 4K o una pantalla de 5K con los dos puertos DisplayPort™. Utilice RJ-45 para obtener administración de Gigabit Ethernet y de red.³

Administración de redes de alta calidad

Apoye la administración de la red³ del dispositivo y la base con un soporte de arranque PXE, Wake-on LAN, dirección MAC y conmutación LAN/WLAN.⁴

Compatibilidad universal

Utilice una base para todos los dispositivos con soporte para notebooks y tablets HP de varias generaciones. Conéctese a la base a través del cable USB-C™ incluido o del adaptador USB-C™ a USB-A incluido.

Dele un arranque alimentado a la plataforma

Evite el tiempo de inactividad con hasta 60 W de energía para cargar y alimentar la notebook o tablet conectada a través del puerto USB-C™ con alimentación o seleccione las notebooks a través del Adaptador para Puerto HP 4.5mm y USB.¹

Obtenga soporte por vía telefónica o en línea

Tenga la seguridad de una garantía limitada de un año.

¹ Consulte el producto QuickSpecs para obtener las capacidades de carga exactas. Solo disponible con cable de conexión directa USB-C™ en la base de acoplamiento o mediante el Adaptador para Puerto HP 4.5mm y USB. Se venden por separado.

² Se venden por separado.

³ Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.

⁴ Solo se admite conmutación LAN/WLAN en Windows 10 con plataformas selectas.

⁵ El bloqueo se vende por separado.

Especificaciones



Base de acoplamiento universal HP USB-C

| | |
|--|--|
| Número de parte | 1MK33AA |
| Número de modelo | HSA-B005DS |
| Medidas | 7,87 x 2,76 x 1,1 in (200 x 70 x 28 mm) |
| Peso | 0,77 lb (0,350 kg) |
| Voltaje normal de funcionamiento | 19,5V |
| Potencia promedio de funcionamiento | 77W |
| Potencia máxima de funcionamiento | 88W |
| Temperatura (operativo) | 32~104 °F (0~40 °C) |
| Temperatura (no operativo) | -4~140 °F (-20~+60 °C) |
| Humedad relativa (operativo) | 5 %~90 % HR, sin condensación |
| Humedad relativa (no operativo) | 5 %~95 % HR, sin condensación |
| Altitud (Operativo) | 10000 ft (3048 m) |
| Altitud (no operativo) | 30000 ft (9144 m) |
| Choque (operativo) | 40G, 2ms, semionda sinusoidal |
| Choque (no operativo) | 240G, 2ms, semionda sinusoidal |
| Vibración aleatoria (operativo) | 0,21 gRMS, 5~500 Hz |
| Vibración aleatoria (no operativo) | 2,09 gRMS, 5-500 Hz, No operativo |
| Contenido del kit | Base de acoplamiento universal HP USB-C, cable de corriente alterna, adaptador C/A de 90W, adaptador USB-A a USB-C™, y documentación |

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

   
 Comparta con sus colegas.


 Califique este documento.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada aquí expresado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidos aquí. USB Tipo-C™ y USB-C™ son marcas registradas del Foro de Implementadores de BUS (FIBUS). DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas registradas propiedad de la Asociación de Estándares Electrónicos de Vídeo (VESA) en los Estados Unidos y otros países.

