

Código de fabricante
GS2DB1



ESCÁNER 2D CON BASE



Fácil de operar por su función Plug and Play, alto rendimiento, detecta códigos de barras en pantallas de teléfonos y monitores.



FÁCIL DE OPERAR,
PLUG AND PLAY



IDENTIFICA CÓDIGOS DE
BARRA 1D EN PANTALLAS.



DECODIFICA CÓDIGOS DE
BARRA EN 1D Y 2D



SOPORTA ESCANEEO MANUAL
Y AUTOMÁTICO.

ESCÁNER 2D CON BASE



FÁCIL DE OPERAR,
PLUG AND PLAY



IDENTIFICA CÓDIGOS DE
BARRA 1D EN PANTALLAS.



DECODIFICA CÓDIGOS DE
BARRA EN 1D Y 2D



SOPORTA ESCANEEO MANUAL
Y AUTOMÁTICO.

Especificaciones:

Modelo	GS2D1
Tipo de sensor	Luz LED roja
Sensor de imagen	CMOS IMAGER
Tamaño de imagen	640x480píxeles
Profundidad de campo	60-250mm(Code39, 15mil), 60-250mm(UPC/EAN, 15mil)
Precisión	≥5Mil
Contraste	≥30%
Capacidad de Decodificación	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar. 2D: PDF417, QR Code(Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140).
Dimensión	171mm x 66mm x 86mm
Peso	130g
Material	ABS + PC
Voltaje	5V CC
Consumo	230mA
Temperatura de operación	-10°C a 55°C
Temperatura de almacenaje	-20°C a 80°C
Humedad	5% - 85%
Iluminación	0 a 100 000 LUX
Modo de escaneo	Manual, Automático y continuo.
Interface	USB

Soporte GHIA México:
01 800 700 GHIA (4442)

www.ghia.com.mx

Tecnología de calidad
Al alcance de todos