

Gabinete de Conectividad de Audio y Video para Mesas de Conferencia - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Este gabinete de conectividad para audiovisuales (AV) se instala en su mesa o un podio, a fin de proporcionar acceso A/V, de redes, así como carga USB en su sala de juntas, auditorio o salón de clases. El gabinete facilita la conexión de laptops equipadas con HDMI, DisplayPort y VGA a la pantalla grande HDMI de su sala/auditorio, además de permitir conectividad LAN y alimentación por USB para la carga de sus dispositivos USB. El gabinete también le permite la administración de los cables de la sala de juntas, ya que mantiene ocultos los cables en su mesa.

Ahora es fácil colaborar a través de una pantalla grande

El gabinete de conectividad permite a presentadores que expongan sus temas en una sala de conferencias, compartiendo fácilmente el contenido de su laptop en la pantalla grande o el proyector de la sala, con resoluciones compatibles de hasta 4K 30Hz.

Para compartir videos de casi cualquier laptop, el gabinete de conectividad es compatible con entradas HDMI, VGA y DisplayPort, y transmite automáticamente la salida de la fuente actual conectada en la pantalla HDMI.

Disfrute de conectividad para recarga por USB y redes mediante cable

Para permitir a asistentes a reuniones en su sala de conferencias recargar su iPhone, iPad, smartphone o tablet, el gabinete de conectividad incluye tres puertos de carga USB. Además, el gabinete incluye un puerto Ethernet pass-through que permite la conectividad segura en red mediante cable, en el caso de salas en que la conectividad inalámbrica por Wi-Fi® no esté disponible.

Dele un toque de estilo y sofisticación a cualquier sala de reuniones

El gabinete de interconexión para salas de reuniones tiene un acabado en aluminio que estiliza su espacio. El panel discreto mantiene fuera de la vista los cables, ya que los puertos de conexión se mantienen ocultos cuando no se utilizan.

El modelo de caja BOX4HDECP2, conforme a las normas TAA, está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Instale la caja en mesas o podios
- Utilícela para presentaciones o videoconferencias
- Comparta video para colaborar en entornos de oficinas
- Comparta software de videoconferencias en toda la sala

Características

- Colabore de forma fácil, gracias a la conectividad de su laptop equipada con HDMI, VGA o DisplayPort a la pantalla HDMI de su sala de juntas/conferencia, mediante un solo punto de acceso
- Cargue su tablet o smartphone mediante tres puertos accesibles de carga USB
- Agregue estilo y sofisticación tecnológica a su sala de juntas o auditorio, gracias a la caja de conectividad A/V integrada en una mesa, con un panel emergente que mantiene ocultos los puertos cuando no están en uso
- Disfrute en su sala de juntas de conectividad en red de forma segura, mediante cable, con el puerto Ethernet pass-through
- Cambie rápidamente entre la pantalla de laptop compartida, gracias al intercambio A/V automático
- Cumple con las especificaciones TAA

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo Pasivo
	Entrada A/V	VGA Entrada de audio de 3,5mm HDMI DisplayPort
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	USB 3.0 Pass Through	No
	Rendimiento	Longitud Máxima del Cable
Pantalla Plana Soportada		Sí
Relación de Aspecto		Ancha (16:9)
Resolución Analógica Máxima		1920 x 1200 60Hz
Resolución Digital Máxima		3840x2160 (4K) 30Hz
Resoluciones Admitidas		3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
Video Revision		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input 1 - RJ-45 Hembra 3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho Output 1 - RJ-45 Hembra

Observaciones / Requisitos	Nota	VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	24
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	N
Requisitos Ambientales	Humedad	10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	3.9 in [100 mm]
	Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	6.7 in [170 mm]
	Peso del Producto	2.5 lb [1.1 kg]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	4.1 lb [1.9 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Caja para mesas de conferencia 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - plantilla para inserción de caja 2 - Soportes de montaje 1 - soporte de organización de cables 2 - tornillos para soporte de organización de cables 1 - guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.