

Gabinete SmartRack 18U para instalación en pared de bajo perfil con ajuste de profundidad del panel de conexiones y parte posterior abisagrada

NÚMERO DE MODELO: **SRW18US13**



Gabinete para instalación en pared que asegura y organiza 18U de equipos para rack de 19" en gabinetes para cableado de red, salones de clases y otros lugares con espacio limitado. Aloja paneles de conexiones y switches de red de profundidad reducida de hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad.

General

El Gabinete SmartRack SRW18US13 de 18U de Bajo Perfil con Profundidad de Panel de Conexiones para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos compatibles con la norma EIA para racks de 19" en gabinetes de cableado de redes, establecimientos minoristas, oficinas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg (200 libras).

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Los puertos convenientes ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW18US13 viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Se separa de la pared con una bisagra para fácil acceso por la puerta posterior
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- Paneles perforados permiten la ventilación del equipo y lo mantienen fresco
- Asegura 18U de equipos de rack de 19" de hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete SRW18US13 SmartRack de 18U para instalación en pared y paneles de conexiones profundos de bajo perfil
- (42) Tornillos M6
- (42) Tuercas de fijación M6
- (42) Arandelas M6
- (42) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad, tales como paneles de conexiones y switches de red poco profundos.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de redes, tiendas minoristas, áreas administrativas, salones de clases y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja equipos de rack de 19" en 18U de espacio, compatibles con la norma EIA.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras)

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación están a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared estándar
- Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad, tales como paneles de conexiones y switches de red poco profundos.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES



Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332177964
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	18
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	12.75
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	32.38
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	40.710 x 26.100 x 15.550
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	103.40 x 66.29 x 39.50
Peso de Envío (lb)	99.0000
Peso de Envío (kg)	44.91
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	35.6 x 23.62 x 13
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	90.42 x 59.9 x 33.02
Peso de la Unidad (lb)	83.77
Peso de la Unidad (kg)	38.00
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	113
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	3,239
FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Marco de puerta frontal
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años