

Gabinete para rack SmartRack para instalación en la pared, instalación lateral, profundidad de servidor, de bajo perfil, para cargas demandantes de 18U

NÚMERO DE MODELO: SRW18UHD



Gabinete para instalación en pared que asegura y organiza 18U de equipos para rack de 48 cm (19") en centros de distribución de cableado y otros lugares con espacio limitado. Aloja a servidores de hasta 82.5 cm (32.5") de profundidad, pero se extiende menos de 63.5 cm (25") desde la pared.

General

El Gabinete SmartRack SRW18UHD de 18U para Servicio Pesado de Bajo Perfil con Profundidad de Servidor con Carga Lateral de los Equipos para Instalación en la Pared, está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para cargas demandantes con un duradero acabado en color negro duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 227 kg [500 lb].

Debido a que el gabinete de bajo perfil se instala a los lados, se extiende menos de 63.5 cm [25"] desde la pared y, al mismo tiempo, aloja a equipos de hasta 82.6 cm [32.5"], lo cual incluye servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, switches de red y paneles de conexiones.

El panel frontal y las puertas removibles se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles frontales, superiores, inferiores y laterales tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Los convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten una fácil conducción de los cables.

El SRW18UHD viene completamente ensamblado y listo para instalarlo en la pared. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8".

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 227 kg [500 lb].
- Gabinete de acero con llave, con ventilación a los lados, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Asegura 18U de equipos de rack de 19" en hasta 82.6 cm [32.5"] de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete para rack SRW18UHD SmartRack para instalación en la pared, instalación lateral, profundidad de servidor, de bajo perfil, para cargas demandantes de 18U
- (42) Tornillos M6
- (42) Tuercas de fijación M6
- (42) Arandelas M6
- (42) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino
- Aloja equipos de rack de 19" en 18U de espacio, compatibles con la norma EIA.
- Se extiende menos de 63.5 cm [25"] desde la pared y, al mismo tiempo, aloja a servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, switches de red y paneles de conexiones de hasta 82.6 cm [32.5"].
- Capacidad de carga máxima de 227 kg [500 libras].

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los lados y frente tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8"
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332183316
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	18
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	32.5



Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	82.55
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	42.400 x 25.700 x 37.200
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	107.70 x 65.28 x 94.49
Peso de Envío (lb)	149.0000
Peso de Envío (kg)	67.59
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	36.96 x 36.22 x 24.77
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	93.88 x 92 x 62.92
Peso de la Unidad (lb)	119.9
Peso de la Unidad (kg)	54.39
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	500
Rieles de Instalación EIA	Orificios cuadrados / orificios roscados 12-24
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	227
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	8,255
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	762
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	EIA-310-E
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años