

## Gabinete de 12U SmartRack de Profundidad Media para Ambientes Agresivos

NÚMERO DE MODELO: SR12UBFFD



Protege los equipos electrónicos delicados en ambientes severos que abrumarían un gabinete de rack típico. Ideal para uso en fábricas, áreas de construcción, plantas de servicios públicos, depósitos y otras áreas con espacio de piso limitado con mucha humedad, polvo y desechos. Cumple totalmente con las normas IP54.

### General

Este Gabinete de 12U SmartRack de Profundidad Media protege los equipos electrónicos delicados en ambientes severos que abrumarían un Gabinete típico. Es ideal para uso en fábricas, áreas de construcción, plantas de servicios públicos, depósitos y otras áreas con espacio de piso limitado con mucha humedad, polvo y desechos. Puede proteger su equipo contra suciedad, polvo, goteos, salpicaduras o contacto accidental con el personal. En la puerta delantera hay integrado un filtro contra polvo. El filtro es desmontable y puede reemplazarse con filtros estándar para horno: son sencillos, baratos y efectivos. Para compensar la resistencia adicional al aire de los filtros, existen 4 ventiladores de admisión grandes de alto rendimiento en la puerta delantera. Los ventiladores jalen aire a través del gabinete, de adelante hacia el costado. Los rieles de racks ajustables con perforaciones para instalación cuadrados permiten colocar hasta 12U de equipos para instalar en rack estándar de 19". Soporta hasta 454 kg [1000 lb] de peso de equipos.

### Características

- Gabinete para piso de 12U
- Protección contra suciedad, polvo, goteos, salpicaduras o contacto accidental con el personal.
- Profundidades de instalación ajustables de 7,6 cm (3 in) a 82,6 cm (32,5 in)
- La puerta frontal tiene persianas de ventilación
- Filtro contra polvo removible incorporado que puede reemplazarse por filtros de horno estándar (20 in x 24 in x 1 in)
- 4 ventiladores grandes de alto rendimiento en la puerta delantera extraen aire a través del gabinete

### Destacado

- Filtro Contra Polvo Incorporado:  
Protege contra partículas transportadas por aire y se reemplaza fácilmente con filtros estándar comerciales para horno
- Construcción de Servicio Pesado: Soporta sacudidas y vibraciones en ambientes de trabajo severo
- Puerta con Persianas: Bloquean goteos, salpicaduras de agua y desechos que caen
- 4 Ventiladores de Alto Rendimiento: Mantienen un amplio flujo de aire para mantener fresco el equipo

### El Paquete Incluye

- Gabinete de 12U de profundidad media SmartRack
- (36) Tuercas de fijación M6
- (36) Tornillos M6
- (36) Arandelas
- (2) Llaves
- (1) Filtro contra polvo removible/reemplazable
- (4) Ruedas
- (4) Patas de nivelación
- (1) Cable de alimentación C-13 a NEMA 5-15, 3.05 m [10']
- Manual del Propietario

desde el frente hacia atrás

- 2 puertos para cable permiten el acceso del cable manteniendo la protección contra polvo y humedad
- Puerta frontal reversible con llave
- Paneles laterales sólidos extraíbles con llave
- Totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

## Especificaciones

| GENERALIDADES  |                          |
|--|--------------------------|
| Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad | 037332183439             |
| ENTRADA  |                          |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)                 | 120V CA                  |
| Descripción del Voltaje Nominal de Entrada                     | 120V 50/60 Hz            |
| Longitud del Cable de Alimentación (pies)                      | 10                       |
| Longitud del Cable de Alimentación (m)                         | 3.05                     |
| Tipo de Clavija de Alimentación                                | NEMA 5-15P               |
| FÍSICAS  |                          |
| Altura del Rack (Espacios U)                                   | 12                       |
| Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)                  | 32.5                     |
| Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)                        | 82.55                    |
| Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)                  | 3                        |
| Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)                        | 7.62                     |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)                 | 30.900 x 25.000 x 39.800 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)                       | 78.49 x 63.50 x 101.09   |
| Peso de Envío (lb)   | 132.0000                 |
| Peso de Envío (kg)   | 59.87                    |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)             | 25.2 x 23.6 x 38.5       |



|   |  |
|---|--|
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)              | 64 x 59.95 x 97.79   |
| Peso de la Unidad (lb)                                    | 96   |
| Peso de la Unidad (kg)                                    | 43.54  |
| Color   | Negro  |
| Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)                     | 1000   |
| Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)                    | 1000   |
| Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)                     | 454  |
| Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)                    | 454  |
| Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas) | 10.42  |
| Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)       | 26.5   |
| Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)       | 2,647  |
| Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)                   | 8,255  |
| Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)                   | 762  |
| <b>FUNCIONES ESPECIALES</b>                               |  |
| Poste de conexión a tierra                                | Marcos de puerta delantera y trasera                           |
| <b>CERTIFICACIONES</b>                                    |  |
| Aprobaciones  | EIA-310-E, IEC 60297-3-100, capacidad de protección IP20, RoHS |
| <b>GARANTIA</b>   |  |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)        | Garantía limitada de 2 años                                    |