

I-150

Características

- Alta velocidad de lectura para códigos de barra 1D
- Funcionamiento por gatillo manual y automático
- Alta confiabilidad en la lectura de códigos de barra desde pantallas de celulares
- Diseño robusto de la pistola
- Bajo consumo de poder
- Diseño de grado IP52



Escáner del tipo de pistola de tecnología Imaging

El escáner de tecnología Imaging I-150 facilita la alta velocidad de lectura de los códigos de barra 1D. La alta velocidad de escaneo se hace evidente aun en códigos de barra de pobre calidad de impresión. Rápidamente identifica los códigos de barra desde la imagen digital de un LCD, evitando problemas de bajo brillo o interferencias fílmicas. Su fuerte carcasa y seguro en el cable hacen que este modelo cuente con mayor protección a los impactos producidos por caídas.



3 años Depósito
Garantía



Durabilidad robusta



Dedicado Soporte al
cliente

ESPECIFICACIONES DE ESCANER I-150

Método de Escaneo	
Elemento de puntería	635-645 nm LED
Velocidad de escaneo	280 veces/seg.
Sistema óptico	640x480
Contraste mínimo	30%
Angulo de escaneo	orientación +55°; Desviación +-75° Rotación +-25°
Resolución	24 mil
Operaciones programables	modo de escaneo, modo de interfaz, tono del beeper
Sistema de interfaz	interfaz USB (HID y puerto virtual serial por selección)
Sistema Eléctrico	
Voltaje de entrada	5V DC ±10%
Operación de corriente	Scanning, 140 mA typical Standby, 20mA typical
Regulaciones	
EMC	CE & bajo estándar FCC DOC, VVI
Seguridad	IEC 62471 exempt
MECANICAS	
Dimensiones	162.8 x 66.3 x 121.6mm (Dispositivo solamente)
Peso	200 g
Interfaz de cable	1.4 m completamente estirado
AMBIENTAL	
Sistema de temperatura	20-50C
Sistema de almacenaje	-40-70C
Humedad	5%-98% RH (sin condensación)
Decodificaciones compatibles	
Código de barras 1D	Código 39, Full ASCII Código 39, Código 128, Código 93, Código 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN código (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128) Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, IATA, MSI/PLESSY, Industrial 2 of 5

INFORMACION PARA ORDENAR

Modelo	Interface	Color	Disponibilidad
I-150 1D	USB - HID and Virtual COM port interface selectable	Negro	Mundial

Accesorios opcionales

Numero de Parte	Periféricos

To find out more about our extensive range of scanners, go to bematechus.com, or contact us at:
(516) 248-0400 | sales@bematechus.com

