



SE-500

UPS Interactivo

Regulador de Voltaje y Supresor de picos.



500 VA

- ✓ 4 Contactos
- ✓ Hasta 25 Minutos de Respaldo.
- ✓ 3 en 1: Respaldo, Regulación y supresión.
- ✓ Ideal para Equipos de Computo, Audio y Video

Especificaciones Técnicas

MODELO SE-500

Capacidad		500VA / 250W
ENTRADA		
Voltaje nominal		100 Vac / 110Vac / 120Vac: 80 ~ 150 Vac
Frecuencia		50 / 60 Hz ± 10% (auto-sense)
SALIDA		
Voltaje nominal		100 Vac / 110Vac / 120Vac ± 10%
Frecuencia		50 / 60 Hz ± 1% (auto-sense)
Forma de onda		AC mode: pure sine wave; battery mode: simulated sine wave
Relación de cresta en corriente		3:1
Tiempo de transferencia		Typical 2 ~ ms; Max. 10ms
BATERÍA		
Voltage DC		12V
Configuración		1 X 12V /4.5Ah
Tiempo de recarga		6 ~8h
OTROS		
Protección		Short circuit-battery overcharge-overdischarge-overload-surge
Humedad		20~90% RH@ 0~40°C (non-condensing)
Nivel de ruido		≤45dB (1M)
Contenedor de Plástico	Peso Neto (Kg)	3.8 / 4.3
	Dimensiones (mm) L X A X A	100 x 280 x 140
	Dimensiones de Empaque (mm) L X A X A	147 x 338 x210
	Cantidad / 6 mts	2300 pcs
Contenedor de Metal	Peso Neto (Kg)	4.5 / 5.0
	Dimensiones (mm) L X A X A	95 x 280 x 165
	Dimensiones de Empaque (mm) L X A X A	145 x 315 x 230
	Cantidad / 6 mts	2400 pcs
Montaje en Rack	Peso Neto (Kg)	6.7 / 7.2
	Dimensiones (mm) L X A X A	440 x 310 x 88
	Dimensiones de Empaque (mm) L X A X A	535 x 400 x 180

- TODAS LAS ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
- SE ACEPTAN ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS