



SE-750

UPS Interactivo

Regulador de Voltaje y Supresor de picos.



750 VA

- ✓ 6 Contactos
- ✓ Hasta 35 Minutos de Respaldo.
- ✓ 3 en 1: Respaldo, Regulación y supresión.
- ✓ Ideal para Equipos de Computo, Audio y Video

Especificaciones Técnicas

MODELO SE-750

Capacidad	750VA / 375W	
ENTRADA		
Voltaje nominal	100 Vac / 110Vac / 120Vac: 80 ~ 150 Vac	
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 10% (auto-sense)	
SALIDA		
Voltaje nominal	100 Vac / 110Vac / 120Vac ± 10%	
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sense)	
Forma de onda	AC mode: pure sine wave; battery mode: simulated sine wave	
Relación de cresta en corriente	3:1	
Tiempo de transferencia	Typical 2 ~ ms; Max. 10ms	
BATERÍA		
Voltage DC	12V	
Configuración	1 X 12V /7.0Ah	
Tiempo de recarga	6 ~8h	
OTROS		
Protección	Short circuit-battery overcharge-overdischarge-overload-surge	
Humedad	20~90% RH@ 0~40°C (non-condensing)	
Nivel de ruido	≤45dB (1M)	
Contenedor de Plástico	Peso Neto (Kg)	4.3 / 4.8
	Dimensiones (mm) L X A X A	100 x 280 x 140
	Dimensiones de Empaque (mm) L X A X A	147 x 338 x210
	Cantidad / 6 mts	2300 pcs
Contenedor de Metal	Peso Neto (Kg)	5.5 / 6.0
	Dimensiones (mm) L X A X A	95 x 320 x 165
	Dimensiones de Empaque (mm) L X A X A	145 x 375 x 230
	Cantidad / 6 mts	2000 pcs
Montaje en Rack	Peso Neto (Kg)	7.8 / 8.3
	Dimensiones (mm) L X A X A	440 x 310 x 88
	Dimensiones de Empaque (mm) L X A X A	535 x 400 x 180

- TODAS LAS ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
- SE ACEPTAN ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS