Data Sheet

Adaptador USB-C Multipuertos HDMI y VGA - PD 95W - Mac Win Chrome - 4K - USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Product ID: DKT30CHVGPD

Alcance la máxima productividad durante sus viajes de trabajo. Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI y VGA es como tener cuatro adaptadores en uno solo, ya que le ofrece una configuración flexible de salida de video, un puerto USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit, un cable oculto, además de potente carga y alimentación.

Gracias al sencillo sistema de instalación plug-and-play disponible en la mayoría de los sistemas operativos, el adaptador USB-C no requiere software controlador. Es el accesorio ideal para su MacBook, Dell XPS, Chromebook u otra laptop equipada con USB-C.

Conecte una pantalla HDMI 4K UHD o VGA

El adaptador USB Type-C a HDMI y VGA le permite estar siempre preparado al viajar por trabajo. Extienda el espacio de la pantalla de su laptop conectándole una pantalla o proyector 4K HDMI (resolución 4096 x 2160 o 3840 x 2160) o VGA (1920 x 1200), para hacer presentaciones o configurar una estación de trabajo.

Potente capacidad de carga de la laptop

Compatible con 95W de entrega de potencia (PD) 3.0, el adaptador multipuerto USB Type-C ofrece hasta 85W para carga de la laptop, además de alimentación para sus dispositivo periférico cuando se conecta a un adaptador de alimentación por USB-C.PD 3.0 incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al cambiar de fuentes de alimentación (adaptador de alimentación por USB-C a alimentación por bus).

Práctica administración de cables

Con varios puertos y cable oculto de fácil acceso, este adaptador USB-C todo en uno constituye el replicador de puertos ideal como accesorio al viajar. Además, obtiene su alimentación por bus, lo cual facilita la portabilidad.

Potencie su productividad

Este adaptador USB-C le permite agregar una unidad de memoria Flash, un mouse u otro dispositivo, mediante el puerto Type-A. Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant Available

Aplicaciones

- Haga presentaciones mediante la conexión de una pantalla HDMI o VGA en una sala de juntas o salón de clases
- Accesorio ideal para la laptop de usuarios móviles, incluyendo la carga de la computadora
- Práctico replicador de puertos para viaje cuando se trabaja en la habitación de un hotel
- Funciona bien con estaciones de trabajo pequeñas, compartidas y temporales

Características

- Conecte su laptop a una pantalla HDMI o VGA externa mediante este adaptador multipuerto USB-C
- Alimente tanto el adaptador, como la laptop, mediante 95W de entrega de potencia 3.0 (85W de carga de la laptop)
- Práctico cable oculto incluido, para facilitar y mejorar la gestión y portabilidad de los cables
- Conecte un dispositivo USB 3.0 Type-A, como un ratón o una unidad de memoria Flash
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45

	Warranty	3 Years
Hardware	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL102 Realtek - RTS5411 Parade Technologies - PS8338B Parade Technologies - PS176 ITE Tech - IT6516 Realtek - RTL8153
	Pantallas compatibles	1
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	USB-C
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz (HDMI)
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Macho 1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 a 10.14 Chrome OS™
Observaciones / Requisitos	Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

		Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad. Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. El adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 95 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador (con el dispositivo periférico conectado), como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil. Mediante la compatibilidad con entrega de potencia por USB 3.0 el adaptador multipuerto incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al desconectar para cambiar de fuentes de alimentación (adaptador de alimentación por USB-C a alimentación por bus).
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Consumo de Energía	10W
	Laptop Charging via Power Delivery	85W
	Power Delivery	95W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
	Color	Negro y Gris Espacial
	Longitud del Cable	3.3 in [85 mm]
	Longitud del Producto	4.3 in [110 mm]

	Peso del Producto	5.9 oz [166 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuertos 1 - guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.