

 Aplicaciones Metalúrgicas S.A de C.V	HOJA DE DATOS TÉCNICOS	Clave: 10228
	Server Rack STD-42UR-78" H x 24" W x 40D	Revisión:
	4 Puertas Frontal y 4 puertas Traseras	Fecha: Octubre de 2011
		Página: 1/1

Descripción :

- ✓ Gabinete para telecomunicaciones Autosoportado de 19" y 42UR para switch de comunicaciones y cableado
- ✓ Para Uso Únicamente En Interiores, en aéreas de ambiente controlado, No debe ser colocado en exteriores.
- ✓ Consta de 1 Estructura principal, 2 laterales desmontables, 1 Techo ventilado con acceso para cableado, 4 juegos postes para 9UR, 4 Puertas frontal y Trasera Punzonada, 3 charolas intermedias y 4 soportes horizontales para Postes de UR
- ✓ Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1.
- ✓ Capacidad para 4 ventiladores
- ✓ 4 rodajas de 2"
- ✓ 4 Niveladores de piso

Dimensiones Físicas:

- ✓ 600 mm Frente
- ✓ 1000 mm Fondo
- ✓ 1985 mm Altura

Materiales de Fabricación:

- ✓ Esta elaborado en lamina de Acero al Carbón SAE-1008, con Estructura base en cal. 14 (1.9mm) 16(1.5mm), Puerta frontal cal. 18(1.1 mm), Puertas trasera y laterales desmontables cal.18(1.1 mm), Techo cal. 18, y Postes para UR (Unidades de Rack) cal. 14 (1.9mm), Soporte para postes cal. 16 (1.5mm).

Equipo para Soporte:

- ✓ 4 juegos de Postes de 9UR para Montaje de Equipo en el cuerpo del gabinete de 1 ¾ o 44.45mm de espaciamento(RMU)
- ✓ Norma EIA-310D Universal estándar para 19" de ancho
- ✓ Incluye 30 Tornillos 12/24 y Tuercas Enjauladas **M6** para colocación en postes UR con saque en cuadro.
- ✓ 4 compartimientos divididos por charolas con entrada para cableado

Seguridad:

- ✓ Chapa de manija oscilante de poliamida con llave en puerta frontal
- ✓ Chapa de manija oscilante de poliamida con llave para acceso posterior.
- ✓ Cuatro Chapas de doble bit para ambos laterales de acceso rápido.

Capacidad de Carga: 1000 kgs carga estática

Construcción:

- ✓ Marcos de Estructura base rígidos soldados para mayor estabilidad y resistencia.
- ✓ Puertas trasera y frontal con marcos verticales de una pieza
- ✓ Bisagras de Zamak para desmontaje rápido de alta resistencia.

Acabados:

- ✓ Pintura de polvo poliéster-epóxica color negro semimate.

Peso de Embarque: 177 Kilogramos.

