

Consola para Gabinete Rack con KVM VGA y Pantalla de 17.3 Pulgadas 1080p HD - 1U

Product ID: RKCONS17HD



Dado que proporciona control centralizado de una sola computadora o de decenas de servidores, esta consola KVM HD para montaje en rack le facilita además el acceso a su sistema y la visibilidad del sistema cuando está instalado en un rack o gabinete para servidores. Dado que está conectada a sus servidores a través de un conmutador KVM independiente (se adquiere por separado), la consola LCD se instala en un espacio de 1U, lo cual resulta eficaz y suficiente para el control total de la consola.

Monitor LCD de alta definición

El monitor de la consola del conmutador KVM (1080p) tiene un tamaño de 17,3" y luz trasera LED, para bajo consumo energético. Es compatible con resoluciones de alta definición de hasta 1920x1080, lo cual ofrece un rendimiento de video de mayor nitidez. Esta consola HD también proporciona más espacio en pantalla para ayudarle a ejecutar varias aplicaciones en la misma pantalla, lo cual aumenta su productividad.

Monitorización sin estorbo de cables

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar uno o varios servidores conectados a través de un conmutador KVM. El conmutador KVM VGA para montaje en rack incluye un asa que facilita el deslizamiento de la consola dentro y fuera del rack para servidores, lo cual mantiene el espacio organizado y en orden.

Configuración sencilla

Esta consola de conmutador KVM de un puerto incluye todo lo que necesita para la configuración:

- 1 cable de audio
- 1 juego de cables KVM (VGA)
- 2 soportes de montaje traseros
- Tuercas y tornillos enjaulados M5

Solución económica

Esta consola KVM ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores a bajo costo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados para control intuitivo, así como una pantalla LCD de alta definición.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de consolas KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de dispositivos periféricos adicionales. Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor

Características

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Calidad de imágenes con la más clara nitidez y máximo espacio de pantalla y compatibilidad con resoluciones de hasta 1080p
- Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, con compatibilidad directa para un solo servidor o un conmutador KVM
- Teclado y panel táctil integrados

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	1
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tamaño de Pantalla	17.3"
	Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC	VGA	
Rendimiento	Ángulo de Visión	170° (H), 170° (V)
	Brillo	300 cd/m ²
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	MTBF	50.000 horas
	Profundidad de Color	6-bit, 262144 colors
	Relación de Aspecto	16:9
	Relación de Contraste	800:1
	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Soporta Pixel Pitch	0.1989 x 0.1989 mm	
Conector(es)	Conectores del Host	1 - HD15 (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
	Otra(s) Interfaz(es)	1 - Alimentación IEC 60320 C14 Hembra Input
Observaciones / Requisitos	Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
Indicadores	Indicadores LED	1 - indicador LED de encendido / estado
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
	Consumo de Energía	13W

	Corriente de Entrada	1.5A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 10% a 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
	Ancho del Producto	19 in [48.3 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	1.8 m
	Longitud del Producto	22.2 in [56.5 cm]
	Peso del Producto	30.3 lb [13.7 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	33.5 in [85 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	20.1 in [510 mm]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
	Ancho de la Caja	24.2 in [61.5 cm]
	Longitud de la Caja	30.1 in [76.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	35.4 lb [16 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Consola KVM
		1 - Cable KVM
		8 - Tuercas Jaula M5
		8 - Tornillos M5
		5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio
		2 - carriles de montaje

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.