

Switch KVM de 4 Puertos para Dos Monitores DVI con Hub USB 3.0

Product ID: SV431DD2DU3A



El conmutador KVM para doble pantalla DVI, conforme a las normas TAA, controla cuatro sistemas informáticos multimedia desde una estación de trabajo con doble pantalla DVI.

Aumente su productividad

El conmutador KVM es compatible con cuatro sistemas informáticos multimedia independientes, y con el uso de una estación de trabajo con doble monitor DVI-D monoenlace ("single-link"), lo cual aumenta su productividad, ya que le permite acceder a más información de forma simultánea.

Concentrador USB 3.0 integrado

El concentrador de 2 puertos que se integra en el conmutador KVM USB 3.0 comparte dos dispositivos periféricos adicionales (además de teclado y mouse) entre las computadoras como si estuvieran conectadas directamente, a la vez que facilita el alto rendimiento de periféricos como unidades USB (Flash) de memoria y dispositivos de captura de video.

Compatible con multimedia completo

Compatible con audio estéreo y micrófonos, este gabinete de conmutador KVM conecta todos los dispositivos necesarios directamente con sus sistemas, lo cual le ahorra dinero y espacio en el escritorio.

Fácil de utilizar

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un sonido (opcional) confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni enredos de teclados, mouse y pantallas adicionales. Este producto está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Oficina pequeña
- Área de operaciones
- Centro de servicios médicos
- Taller de reparación

Características

- El gabinete de conmutado KVM controla hasta 4 computadoras multimedia desde 1 estación de trabajo
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumente su productividad, gracias a la compatibilidad con una estación de trabajo de doble monitor
- Fácil uso compartido de dispositivos periféricos, gracias al concentrador integrado USB 3.0 de 2 puertos
- Disfrute de una mayor calidad de imágenes con resoluciones DVI de 1920x1200

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB 3.0
	Sistema En Cascada	Sí
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	2
	Tipo de Video PC	DVI
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Hot-Key Selection	Sí
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536 @ 85Hz
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 a 60Hz
	Resoluciones Admitidas	Minimum 640 x 480
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	Sí - Enlace Único
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Conector(es)	Conectores del Host	8 - DVI-I (29 pines) Hembra Input
		4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
		4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
		4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	2 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra Input
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input

		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
Indicadores	Indicadores LED	4 - Rojo 4 - Verde
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	18 W
	Corriente de Entrada	0.8A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	9 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20~60 degree C
	Temperatura Operativa	0~40 degree C
Características Físicas	Altura del Producto	2.6 in [66 mm]
	Ancho del Producto	10 in [253 mm]
	Color	Negro
	Peso del Producto	2.9 lb [1.3 kg]
	Profundidad del Producto	3.9 in [100 mm]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	10.6 oz [300 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.