

APX2000

FUNCIONES ESTÁNDAR



Los controladores AccessPRO brindan una solución de seguridad única en el mercado al lograr la fusión total de control de acceso, lectores biométricos y vinculación de video con DVR's Hikvision.

Al incorporar un protocolo de biometría propietario y mediante los lectores ZK4000 y F12, los controladores son capaces de encriptar, guardar y gestionar la

información de las huellas dactilares de manera unificada, ofreciendo así, una administración de usuarios y biometría sumamente práctica tanto para

el administrador como para el usuario final.

Gracias a las DVR's Hikvision y el software Access, es posible asociar un video con cualquier evento que registre el controlador, ya sea un acceso concedido, denegado, puerta forzada, entrada o salida de alarma, entre otros, y además poder reproducir y exportar los videos mediante una rápida y amigable interfaz de usuario para contar con sólida evidencia en caso de cualquier eventualidad.

La integración total de tecnologías hacen del AccessPRO, una sólida e inigualable solución de seguridad electrónica diseñada para salvaguardar la integridad y patrimonio de los usuarios bajo cualquier situación.



CARACTERÍSTICAS

- Integración total de control de acceso, biometría y CCTV.
- Memoria de 30,000 usuarios y 100,000 eventos.
- Software de administración basado en Web.
- Compatible con DVR's Hikvision.
- Incluye fuente de alimentación de 5A.
- Multi-verificación huella y tarjeta de proximidad mediante lector F12.
- Enrolamiento de huellas mediante lector ZK4000.
- Entradas y salidas de alarma.
- Verificación multi-usuario.
- Puertos Ethernet y RS485.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD

Usuarios	30,000
Eventos	100,000

HARDWARE

Modelo	APX2000
CPU	32bit MIPS
Capacidad de Lectores	2 Wiegand
Relevadores para Puerta	2
Entradas/Salidas de Alarma	4/4
Botones de Salida	2

PANTALLA

Pantalla	LCD de 2"
----------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de operación	0 a 55°C
Humedad	10% a 80% humedad relativa no condensada

ALIMENTACIÓN

Incluye Fuente de 12VCD 5A

COMUNICACIÓN

Puerto de Comunicación	TCP/IP, RS485
Wiegand	Múltiples formatos
RS485	Bps Ajustable

COMPATIBILIDAD



Compatible con DVR's
HIKVISION



Compatible con el F12



Compatible con el ZK4000

DIMENSIONES

242 X 96 X 60mm

CERTIFICACIONES

CE, FCC

APLICACIONES:



HOSPITALES



BANCOS



PUERTOS



AEROPUERTOS



LOGÍSTICA



HOTELES



EMPRESAS



GOBIERNO



RESIDENCIAS



ESCUELAS