

	ProCapture-T	ProCapture-WP	ProCapture-X
Foto			
Comunicación	TCP/IP, RS485, USB-Host	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)
Huella digital	6.000 (SilkID)	20.000 (BioID)	20.000 (SilkID)
Tarjeta	10,000 (Tarjeta de identificación estándar)	10,000 (Tarjeta de identificación estándar)	50,000 (Tarjeta de identificación estándar)
Eventos	100.000	100.000	500.000
Pantalla y teclado	Pantalla TFT-LCD de 2.4" y teclado touch		
Cámara integrada	Foto de usuarios: 3,000 Foto de eventos: 7,000	NA	NA
PoE incorporado	NA	NA	Estándar
Índice de protección	NA	IP65	NA
Timbre inalámbrico	NA	NA	Opcional
Wiegand de entrada y salida	Si	Si	Si
Lector esclavo	Si	Si	Si
Security Relay Box (SRB)	Si	Si	Si
Otras funciones	Anti-passback, puerto de entrada auxiliar, interfaz de control de acceso para cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre		
Voltaje de operación	Estándar (12V 3A)		