

Terminales para Punto de Venta Todo-en-Uno con Biometría y Periféricos



Serie ZK15



ZK1510

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz (Opcional Intel® i3 o i5).
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 15" o VFD 2x20 Líneas (Opcionales).



ZK1515

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz.
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 12.1" o VFD 2x20 Líneas (opcionales).

Serie ZK35



ZK3510

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz (Opcional Intel® i3 o i5).
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 Ranura Mini-SATA.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 12.1" o VFD 2x20 Líneas.



ZK3510w

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz (Opcional Intel® i3 o i5).
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 Ranura Mini SATA.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15.6" Widescreen, Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 11.6" o VFD 2x20 Líneas, (Opcionales).

Serie ZK55



ZK5510

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz.
- Memoria RAM: 1 Ranura SO-DIMM DDR3L 1600MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Resistiva de 5 hilos o Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 8"/10.4" o VFD 2x20 Líneas (Opcionales).
- Índice de Protección: IP64 en pantalla frontal.

Serie ZK65



ZK6510

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz.
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 12.1" o VFD 2x20 Líneas, (Opcionales).

Serie ZK75



ZK7550

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz.
- Memoria RAM: 1 Ranura SO-DIMM DDR3L 1600MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Resistiva de 5 hilos o Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 8"/10.4" o VFD 2x20 Líneas, (Opcionales).
- Índice de Protección: IP64 en pantalla frontal.
- Material de la Carcasa: Aluminio.



ZK7550W

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz.
- Memoria RAM: 1 Ranura SO-DIMM DDR3L 1600MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15.6" Widescreen, Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Resistiva de 5 hilos o Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 8"/10.4" o VFD 2x20 Líneas, (Opcionales).
- Índice de Protección: IP64 en pantalla frontal.
- Material de la Carcasa: Aluminio.

Serie ZKAIO



ZKAIO2000

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz (Opcional Intel® i3 o i5).
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB).
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 Ranura 2.5" SSD/HDD.
- Sistemas Compatibles: Windows7/8/10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux.
- Pantalla: LCD TFT de 15", Retroiluminación LED.
- Pantalla Táctil: Capacitiva Proyectada.
- Pantalla Secundaria: LCD TFT de 15" o VFD 2x20 Líneas.
- Impresora: Impresora Térmica de 58mm o 80mm integrada.

Monitores Touch

ZKD15



- Pantalla LCD TFT de 15".
- Pantalla táctil Resistiva o Capacitiva.
- Compatible con Windows.
- Adaptador de Corriente de 12V 3A.
- Plegable.

ZKD17



- Pantalla LCD TFT de 17".
- Pantalla táctil Resistiva o Capacitiva.
- Compatible con Windows.
- Adaptador de Corriente de 12V 3A.
- Plegable.

Lectores de Código de Barra

ZKB101



- Escáner de código de barras de 1D.
- Conexión USB alámbrico.
- Lector láser rojo de 32 bits.

ZKB102



- Escáner de código de barras de 1D.
- Conexión USB alámbrico.
- Lector CCD rojo de 32 bits.

ZKB202



- Escáner de código de barras de 1D y 2D.
- Conexión USB alámbrico.
- Lector rojo omnidireccional.

Cajón de Efectivo Metálico



ZKC01

- 4 espacios para billetes, 8 para monedas, 1 para cheques.
- Cerradura de 3 posiciones.
- Sujeta-billetes metálico.

Impresoras Térmicas de Tickets

ZKP8001



- Impresora térmica de 80mm con auto-cortador.
- Impresión de alta velocidad y bajo ruido.
- Comunicación con cajón de dinero.

ZKP8002



- Impresora térmica de 80mm con auto-cortador.
- Impresión de ultra-alta velocidad y bajo ruido.
- Compatible con las instrucciones de Impresión ESC/POS.

ZKP8005



- Impresora térmica de 80mm con auto-cortador.
- Impresión de ultra-alta velocidad y bajo ruido.
- Montable en la pared.

ZKP5801



- Impresora térmica de 58mm.
- Impresión de alta velocidad.
- Portable y fácil cambio de papel.

ZKP5802



- Impresora térmica de 58mm.
- Impresión de alta velocidad.
- Portable y fácil cambio de papel.