

Consola para Gabinete Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Product ID: RKCONS1916K



Esta consola KVM 1U de 16 puertos ofrece control total de teclado, monitor y mouse para 16 computadoras. La consola se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control total de la consola.

Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias

Este conmutador KVM de 16 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores, a un precio bajo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

Aproveche al máximo el espacio de pantalla

Esta versátil consola LCD para montaje en rack tiene una pantalla de 19" (48cm). El mayor espacio de pantalla le permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.

Monitorización sin estorbo de cables

La consola se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar fácilmente 16 servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Fácil integración en el sistema

La consola LCD para montaje en rack incluye un módulo KVM de 16 puertos, lo cual permite la conexión directa con 16 servidores. También es posible conectar con servidores adicionales si se conecta con conmutadores KVM en configuración en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en la infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1916K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta 16 servidores
- Teclado y panel táctil integrados
- Resolución de hasta 1280x1024
- Compatible con conexión en cascada con conmutadores KVM adicionales

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	16
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema de Bloqueo	No
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tamaño de Pantalla	19in
	Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Brillo	250 cd/m ²
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	MTBF	50.000 horas
	Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
	Relación de Contraste	1000:1
	Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
	Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Conector(es)	Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
	Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input 16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
	Otra(s) Interfaz(ces)	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra Input
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
	Consumo de Energía	23W

	Corriente de Entrada	1.5A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 10% a 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
	Ancho del Producto	19 in [48.3 cm]
	Longitud del Producto	25.3 in [64.3 cm]
	Peso del Producto	29.8 lb [13.5 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	35 in [890 mm]
	Profundidad Mínima de Montaje	23.8 in [605 mm]
Información de la Caja	Altura de la Caja	7.5 in [19 cm]
	Ancho de la Caja	24.2 in [61.5 cm]
	Longitud de la Caja	30.1 in [76.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	46.4 lb [21 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Consola KVM 16 - Cables KVM de 1,8m 8 - Tuercas Jaula M5 8 - Tornillos M5 5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU) 4 - carriles de montaje (longitud variable) 1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.