Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cubo de Energía Supresor de Sobretensiones con 3 Tomacorrientes Protect It!, 6 Puertos USB-A (7.2A Compartidos), Cable de 1.83 m [6 pies], 540 joules, Negro

NÚMERO DE MODELO: **TLP366CUBEUSBB**

Cubo supresor de sobretensiones cubo con el cargador USB removible protege sus dispositivos electrónicos del hogar y la oficina contra sobretensiones y ofrece una rápida carga USB.

Características

Este Supresor de Sobretensiones Compacto en Forma de Cubo de 3 Tomacorrientes con USB Protege sus Aparatos Electrónicos
Ideal para su estación de trabajo de casa u oficina, este cubo de energía con 3 tomacorrientes Protect It!® cuenta con una clasificación de supresión de sobretensiones de 540 joules para proteger sus componentes electrónicos delicados contra sobretensiones y golpes de tensión fuertes. Debido a que los tomacorrientes residenciales tienen tres hilos—línea viva (H), neutro (N) y tierra (G)—el TLP366CUBEUSBB protege los tres, abarcando los dos modos de protección: el modo completo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G). El cubo de tres pulgadas está dimensionado perfectamente para encajar discretamente en su espacio de trabajo o llevarlo con usted a oficina, dormitorio, hotel o sala de conferencias.

3 Tomacorrientes NEMA 5-15R Aceptan un Amplio Rango de Dispositivos Electrónicos
El cubo de energía trabaja como unidad completa o se puede dividir en dos, de manera que puede dejar una parte en su escritorio y utilizar la otra para viajar. La parte inferior contiene tres tomacorrientes NEMA 5-15R para suministrar energía a su PC, impresora, ruteador inalámbrico, consola de juegos, televisor u otros componentes electrónicos de hogar y la oficina. Cada tomacorriente está colocado aparte de los otros para acomodar convertidores de corriente voluminosos.

6 Puertos USB-A Mantienen sus Dispositivos Móviles Cargados a su Capacidad
La parte superior cuenta con cuatro puertos USB que compartan 4.8A para cargar su smartphone, tableta y otros dispositivos USB móviles. La parte inferior, además de tres tomacorrientes NEMA 5-15R (véase arriba), cuenta con dos puertos USB que comparten 2.4A. La posibilidad de cargar hasta seis dispositivos móviles al mismo tiempo hace que el TLP366CUBEUSBB sea vital para familias ocupadas. Además, la capacidad de dividir el cubo de energía en dos unidades separadas significa que puede llevarlo con usted para la carga instantánea en la carretera.

La Protección Premium contra Ruido en la Línea por EMI y RFI Ayuda a Su Equipo a Funcionar Mejor
Diversas fuentes electromagnéticas y de radio que se encuentran virtualmente en todas las casas o negocios pueden causar interferencia disruptiva en la línea de CA. Conocido como EMI (interferencia

Destacado

- 3 tomacorrientes NEMA 5-15R distribuyen alimentación de CA al equipo conectado de la casa o la oficina
- 450 joules protegen sus valiosos aparatos electrónicos contra las peligrosas sobretensiones y golpes de tensión
- 6 puertos USB-A proporcionan energía de carga para teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles
- El cable de pivote de 1.83 m [6 pies] con clavija NEMA 5-15P en ángulo recto permite flexibilidad en la colocación del cubo
- La luz LED verde que le hacen sentir en un vistazo que sus aparatos electrónicos conectados están protegidas

Aplicaciones

- Proteja computadoras, periféricos, equipo de home theater y otros dispositivos electrónicos valiosos contra sobretensiones y golpes de tensión de CA
- Cargue smartphones, tabletas u otros dispositivos USB mediante los puertos USB

El Paquete Incluye

- TLP366CUBEUSBB – Cubo de Energía con Supresor de Sobretensiones con 3

electromagnética) y RFI (interferencia por radiofrecuencia), este ruido en la línea es una causa común de problemas de rendimiento. Este supresor de sobretensiones filtra los disruptivos ruidos en la línea que pueden perturbar sus dispositivos electrónicos y causar pérdida de datos o daños al hardware. Este filtrado de EMI y RFI también ayuda a que sus componentes conectados se desempeñen mejor y duren más.

Incluye las Últimas Características de Seguridad para Mantener el Bienestar de su Equipo
El apagado automático corta permanentemente la alimentación a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que se requiere reemplazo. Un LED verde confirma que su equipo conectado está protegido.

Utilice el Cubo de Energía como un Componente o Divídalo en Dos
La parte superior removible con cuatro puertos USB incluye una clavija NEMA 1-15P, así que puede llevarlo en la carretera por separado para carga de dispositivos móviles en la escuela, en el aeropuerto y en el hotel. La clavija se pliega en la unidad para protegerla contra daños y evita que se enganche o arañe el contenido de su maletín. La parte inferior del cubo tiene un cable de alimentación giratorio de 1.83 m [6 pies] y clavija NEMA 5-15P en ángulo recto ahorradora de espacio le ayuda a conectarse a un tomacorriente ubicado detrás de mobiliario al ras contra la pared.

tomacorrientes Protect It!, Negro

- Manual del propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	03733228528
SALIDA	
Puertos de Carga / Amperes	(2) 2.4A; (4) 4.2A
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(3) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	No
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83

Sujetador de Cable Integrado	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	540
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Límite de Voltaje (RMS)	500
Especificación de Paso Directo UL1449	500
Filtrado de EMI / RFI	Sí
Inmunidad	Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41.
Auto Shut-Off	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Anti-Microbial Protected	No
Color	Negro
Color (Cable de Alimentación de CA)	Negro
Color del Gabinete	Negro
Ranuras de Instalación con Perforaciones Integradas	No
Material de Construcción	Plástico
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	13.21 x 11.18 x 11.43
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	5.20 x 4.40 x 4.50
Peso de Envío (kg)	0.68
Peso de Envío (lb)	1.50
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.21 x 6.86 x 13.46

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.2 x 2.7 x 5.3
Peso de la Unidad (kg)	0.47
Peso de la Unidad (lb)	1.040
CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 3ª Edición
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	$50,000 de Seguro Máximo de por Vida

© 2019 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.