

- Se recomienda cableado HDMI Serie P568 de Tripp Lite para mejor funcionamiento y máxima distancia y requerido para distancias de más de 23 m [75 pies].
- Aunque la mayoría de las instalaciones no requerirán alimentación, se proporciona un puerto USB Micro-B para el caso de necesitar alimentación. Conecte un cable Micro-B entre el puerto y un cargador USB de pared, monitor o computadora.

Reforzador de Señal HDMI – H/H, 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz, Hasta 38.1 m [125 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **B122-000-60**



El extensor de señal HDMI en línea refuerza una transmisión de audio y video HDMI de alta calidad 1080p hasta 38.1 m [125 pies] del dispositivo fuente.

Características

El Reforzador HDMI Extiende Señales de Video de 1080p de Alta Definición y Audio Digital hasta a 38.1 m [125 pies].

No permita que la limitación de distancia de 4.88 m [16 pies] del HDMI limite su aplicación de audio y video. Este extensor de señal HDMI en línea aumenta su transmisión 1080p hasta 38.1 m [125 pies] del dispositivo fuente sin pérdida de calidad de señal. Esto le da la flexibilidad necesaria para ocultar su reproductor Blu-ray o servidor de medios en un lugar seguro y remoto para acceso controlado, durante la entrega de video a una pantalla HDMI en otro lugar. El B122-000-60 se recomienda para señales digitales o presentaciones de video en escuelas, salas de conferencias, exhibidores, exhibidores, ferias comerciales y en cualquier otro lugar en que usted necesite mostrar video de alta definición.

Cumple con los Estándares de la Industria HDMI para Entregar Resultados de Alta Definición

Este reforzador de señal HDMI soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de hasta 1080p @ 60 Hz, así como Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal). También soporta sonido DTS-HD, Dolby TrueHD y envolvente de 7.1-canales para asegurar que sus bocinas entreguen audio rico y nítido que concuerde con la calidad del video.

Mayor Distancia le Proporciona Mayor Libertad para Colocar sus Dispositivos Fuente y de Pantalla

Este reforzador HDMI de bajo perfil está diseñado para usarse con cables HDMI de la Serie P568 de Tripp Lite (vendidos por separado). Conecte el cable más largo, hasta 38.1 m [125 pies], en su dispositivo fuente, como un reproductor Blu-ray o computadora, para transmitir una señal de 1080p (60Hz). El cable más corto conecta el B122-000-60 y el dispositivo de pantalla HDMI y no debe ser mayor a 4.88 m [16 pies]. Para distancias de más de 23 m [75 pies], se requiere un cable HDMI 24 AWG como el P568-100-HD de Tripp Lite. Además, esta unidad también puede extender una señal de 3D hasta 38.1 m [125 pies] (se requiere un cable 24 AWG para transmisiones de 3D a más de 15.24 m [50 pies]).

Destacado

- Le permite almacenar un dispositivo fuente costoso en un lugar seguro para acceso controlado
- Ofrece calidad de imagen HD a resoluciones de hasta 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta audio pleno y nítido DTS-HD, Dolby® TrueHD y de 7.1 de sonido envolvente
- La unidad compacta cabe fácilmente en un portafolios o maletín para laptop para su uso al instante en cualquier sitio
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para instalación fácil e inmediata

Aplicaciones

- Señalización digital en pasillos de oficina, iglesias, tiendas, restaurantes y hoteles
- Presentaciones de video en salas de conferencias, salones de clases, salas de lectura y ferias comerciales
- Sistemas de home theater donde los dispositivos estén asegurados en un closet u otra habitación

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con salida HDMI
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI
- Se requiere un cable HDMI 24



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Listo para su Uso, De Modo que Puede Conectar y Usar de Inmediato

La unidad es Conectar y Usar no necesita de software, controladores o alimentación externa. En el caso extremo de ser necesaria alimentación externa, conecte un cable USB Micro-B (como la Serie UR050 de Tripp Lite) entre el puerto USB Micro-B de la unidad y un cargador de pared USB o el puerto USB de su computadora o monitor. Con su diseño de bajo perfil, el B122-000-60 es fácil de guardar en el maletín de su laptop y llevarla a la escuela, la oficina o la más reciente feria comercial.

Cumple con el TAA para las compras del programa GSA

El B122-000-60 cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Garantía de 3 Años

El B122-000-60 está respaldado por una garantía de 3 años, asegurando confiabilidad y rendimiento.

AWG para distancia superiores
a 23 m [75 pies] (Serie P568 de
Tripp Lite)

El Paquete Incluye

- B122-000-60 – Reforzador de Señal HDMI
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332225115
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.600 x 4.600 x 6.200
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.06 x 11.68 x 15.75
Peso de Envío (lb)	0.1000
Peso de Envío (kg)	0.05
Color	Negro
COMUNICACIONES	
Rango Máx. 1024 x 768 (pies)	150
Rango Máx. 480p (pies)	154
Rango Máx. 1440 x 900 (pies)	150
Rango Máx. 1080i (pies)	150
Rango Máx. 1080p (pies)	150
Rango Máx. 480i (pies)	154
Rango Máx. 640 x 480 (pies)	150
Rango Máx. 800 x 600 (pies)	150
Rango Máx. 1600 x 1200 (pies)	150
Rango Máx. 720p (pies)	150
CONEXIONES	
Puertos	1



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Lado A - Conector 1	(0) \$HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(0) \$HDMI (FEMALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.