

## Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI / VGA 4K (M / 2xH), Compatible con Thunderbolt 3, 4K @ 30Hz

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-HV4K**



Conecta su TV, monitor o proyector HDMI 4K o VGA de 1080p al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

### General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI / VGA 4K (M / 2xH) U444-06N-HV4K le ayuda a transmitir audio digital y video 4K de su tableta, laptop, notebook, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector de alta definición. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort de Modo Alternativo, puede ampliar el video de su pantalla principal a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la pantalla secundaria a su primaria.

El adaptador USB-C a HDMI es Conectar y Usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. A continuación, conecte el puerto HDMI o el puerto HD15 a su pantalla HDMI o VGA mediante un cable compatible (vendido por separado).

El U444-06N-HV4K cumple con las especificaciones de HDCP 1.4. Permite resoluciones de video HDMI hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) a 30 Hz y resoluciones de video VGA hasta 1920 x 1200 (incluyendo 1080p) @ 60 Hz. Soporta Además Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y 300 MHz / 3 Gbps por ancho de banda de canal (9 Gbps en total) El puerto HDMI entrega rico sonido envolvente de 7.1 canales.

### Características

### Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Compatible con resoluciones de video HDMI de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- Soporta resoluciones de video VGA de hasta 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software ni controladores

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de pantalla con entrada VGA o HDMI

### El Paquete Incluye

- U444-06N-HV4K – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M / 2xH)
- Manual del Propietario

### Conecta una Pantalla HDMI o VGA a Su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3

- Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo
- Ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital
- Soporta 300 MHz / 3 Gbps por ancho de banda de canal (9 Gbps en total)
- Cumple con las especificaciones de HDCP 1.4

### Aplicaciones Comunes

- Extiende el video desde la pantalla principal a otra
- Duplica el mismo video en 2 pantallas
- Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

### Audio Digital y Video Pleno y Nítido

- Compatible con resoluciones de video HDMI de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- Soporta resoluciones de video VGA de hasta 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales (HDMI únicamente)

### Cable Incorporado con Conector USB-C Reversible

- La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida cada vez

### Listo para Su Uso al Instante

- Operación de conectar y usar sin requerir software, controladores o fuente de alimentación externa.
- Del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en su bolsillo, bolso o maletín de laptop.
- Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332205704
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
Longitud del Producto (pulgadas)	6
FÍSICAS	



Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.55 x 1.65 x 2.36
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	1.4 x 4 x 6
Peso de la Unidad (lb)	0.07
Peso de la Unidad (kg)	0.03
Material de Construcción	PVC y ABS
Color	Blanco
Especificación del Forro del Cable	VW-1
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
BTUs	2.2 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.65
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	2
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HD15 (FEMALE)
Lado B - Conector 2	HDMI (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
Enchapado del Contacto	Nickel
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K x 2K (3840 X 2160) @ 30Hz
Especificación HDMI	1.4
Especificación HDCP	1.4
Especificación USB	USB 3.0 (up to 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Especificación de Audio	Sonido envolvente de 7.1 canales mediante puerto HDMI
Controlador Requerido	No
<b>CERTIFICACIONES</b>	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.