

Docking Station Thunderbolt 3 con Video dual 4K y 85W de Entrega de Alimentación PD - Mac y Windows

Product ID: TB3DK2DHV



Cree una potente y flexible estación de trabajo, con este docking station Thunderbolt™ 3. Gracias a la salida de video dedicado dual, puede conectar su laptop MacBook Pro o Windows® equipada con Thunderbolt 3 a dos pantallas 4K, a través de un solo cable Thunderbolt 3.

Fácil instalación e implementación

Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su laptop con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo.

Velocidad y flexibilidad con 3 opciones de monitor

Ideal para la edición de videos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, esta docking station de puertos Thunderbolt 3 es compatible con velocidades 40Gbps y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores. Disfrute de lo último en flexibilidad para configurar su estación de trabajo, con opciones de monitor que incluyen DisplayPort (DP), HDMI y VGA.

El replicador de puertos ofrece muchas opciones de video dual dedicado:

2x DisplayPort (4096 x 2160 a 60Hz)

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160 a 60Hz)

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p a 60Hz)

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p a 60Hz)

Los puertos que más necesita

Aproveche al máximo la confiabilidad y velocidad de una red con cable, mediante un puerto Ethernet Gigabit (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red). Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 Type-A.

Alimentación y carga mediante 85W de entrega de potencia

A través de un solo adaptador de alimentación de 120W, la docking station Thunderbolt 3 alimenta y carga simultáneamente su laptop, así como sus periféricos conectados. Suministra hasta 85W de alimentación de carga a través de entrega de alimentación.

El modelo TB3DK2DHV cuenta con total certificación Thunderbolt 3 y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Revise o edite ficheros de imagen, vídeo o multimedia en dos monitores 4K
- Ideal para estaciones de trabajo permanentes o móviles, con varias opciones de pantalla

Características

- Cree fácilmente una estación de trabajo con UHD 4K dual para su laptop equipado con Thunderbolt 3 - Mac o Windows
- Salida de video dual dedicado con opciones flexibles de monitor - DP dual o DP + HDMI o DP + VGA o HDMI + VGA
- Alimente y cargue su laptop y todos sus periféricos al mismo tiempo, con entrega de potencia de 85W
- Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 (Type-A)
- Conecte una red con cable mediante un puerto Ethernet Gigabit RJ45 (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red).

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517
	Pantallas compatibles	2
	Puerto(s) de carga rápida	Sí
	Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	PXE	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p a 60Hz Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz Una sola pantalla - VGA - 1920 x 1200 a 60Hz Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps (Thunderbolt 3) 5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra 1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - RJ-45 Hembra

Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos	Nota	Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	6.32 A
	Consumo de Energía	120W
	Corriente de Entrada	1.8 A
	Polaridad Central	Positivo
	Power Delivery	85W
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	19V DC
	Tipo de Enchufe	N
Requisitos Ambientales	Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
	Ancho del Producto	2.3 in [58.6 mm]
	Color	Gris
	Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
	Longitud del Producto	7.7 in [19.6 cm]
	Peso del Producto	12 oz [340 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.6 in [65 mm]
	Ancho de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
	Longitud de la Caja	10 in [25.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.9 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos

- 1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,5m
- 1 - Adaptador universal de alimentación
- 2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
- 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.