

# Etiquetas XTL™

## Envoltura de cable flexible

- Para etiquetar hilos, cables y superficies redondas.
- Fabricadas en material resistente de nailon flexible diseñado para adaptarse y adherirse.
- Están fabricadas con un material antirroturas que no se deteriora al pasar por espacios reducidos o conductos.
- El reverso de la etiqueta es fácil de retirar, por lo que el pelado y la aplicación son tareas sencillas y rápidas
- Tecnología de impresión por transferencia térmica duradera, por lo que las etiquetas no se manchan ni pierden el color
- Conforme a RoHS



### Especificaciones rápidas

Anchura de las etiquetas	12, 19 y 24 mm
Bandeja de cinta	XTL
Compatibilidad con impresoras	XTL 300, XTL 500
Longitud de etiqueta	5,5 m
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Intervalo de temperaturas	De -40 °C a 60 °C
Reconocimiento de UL	Component to UL 969
País de origen	Bélgica
Material	Nylon flexible

Número de artículo	Ancho (pulgadas)	Color		Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso del producto (kg)	Cantidad	EAN
1868806	12 mm	A	<b>Unidad</b>	72	35	120	0,05	1	071701001856
			<b>Balda</b>	215	76	126	0,37	6	30071701001857
			<b>Caja</b>	400	230	145	2,17	30	50071701001851
			<b>Palé</b>	1200	800	1165	162,02	63	-
1868807	19 mm	A	<b>Unidad</b>	72	35	120	0,07	1	071701001863
			<b>Balda</b>	215	76	126	0,46	6	30071701001864
			<b>Caja</b>	400	230	145	2,58	30	50071701001868
			<b>Palé</b>	1200	800	1165	187,54	63	-
1868808	24 mm	A	<b>Unidad</b>	72	35	120	0,08	1	071701001870
			<b>Balda</b>	215	76	126	0,52	6	30071701001871
			<b>Caja</b>	400	230	145	2,89	30	50071701001875
			<b>Palé</b>	1200	800	1165	207,38	63	-