

Cable DVI de Conexión Única, Cable para Monitor TMDS Digital y Analógico (DVI-I M/M), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P561-006-SLI



General

El cable para monitor Digital / Analógico de doble conexión DVI-I de 1.83 m [6 pies] de Tripp Lite proporciona el gran rendimiento y ancho de banda necesarios para las pantallas de video digital de hoy. Además, DVI-I transmite señales de video analógico y digital, permitiendo que este cable se convierta para usarse con un monitor VGA usando un adaptador P126-000 de Tripp Lite. Contactos bañados en oro aseguran una excelente conductividad, mientras que el blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI / RFI. Soporta resoluciones de video de computadora DVI de Conexión Única de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1920 x 1080. También soporta tasas de transmisión de datos de alta velocidad de hasta 4.95Gbps. Ambos conectores DVI-I están moldeados y tienen relevador de tensión integrado para una confiabilidad prolongada. Compatibles con PC y Mac. Cumple con la norma DVI DDWG

Características

- DVI-I transmite señales de video analógicas y digitales. Puede convertirse para usarse con un monitor VGA usando un adaptador P126-000 de Tripp Lite
- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado / malla brindan máxima protección contra EMI / RFI
- Contactos bañados en oro que aseguran una excelente conductividad
- Compatible con pantallas planas, pantallas CRT digitales y proyectores
- Soporta resoluciones de video de computadora DVI de Conexión Única de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1920 x 1080
- Soporta altas velocidades de transmisión de datos de hasta 4.95Gbps
- Compatibles con PC y Mac.
- Cumple con la norma DVI DDWG

Destacado

- DVI-I transmite señales de video analógicas y digitales. Puede convertirse para usarse con un monitor VGA usando un adaptador P126-000 de Tripp Lite
- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado / malla brindan máxima protección contra EMI / RFI
- Contactos bañados en oro que aseguran una excelente conductividad
- Compatible con pantallas planas, pantallas CRT digitales y proyectores
- Soporta resoluciones de video de computadora DVI de Conexión Única de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1920 x 1080
- Soporta altas velocidades de transmisión de datos de hasta 4.95Gbps
- Cumple con la norma DVI DDWG

Requisitos del Sistema

- Computadora y monitor DVI con puertos DVI-I
- Puede convertirse para usarse con monitores y/o computadoras VGA usando un adaptador P126-000 de Tripp Lite
- A fin de transmitir desde una computadora DVI a un monitor VGA, la computadora debe

soportar transmisión de datos

DVI-I Digital / Analógico

El Paquete Incluye

- Cable para Monitor DVI-I de Conexión Única Digital/Analógico P561-006-SLI DVI-I

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332181510
ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.8
FÍSICAS	
Calibre de Alambre (AWG)	30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.400
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.02
Peso de Envío (lb)	0.6000
Peso de Envío (kg)	0.27
Color	Negro
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DVI-I SINGLE LINK (MALE)
Lado B - Conector 1	DVI-I SINGLE LINK (MALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida