

Cable Repetidor Activo USB 2.0 de Alta Velocidad A/B (M/M), 9.14 m [30 pies]

NÚMERO DE MODELO: U042-030



General

El Cable Convertidor Activo USB 2.0 de Alta Velocidad A/B (M/M) U042-030 de Tripp Lite le permite conectar un dispositivo USB-B a una computadora alejada hasta 9.14 m [30 pies] sin peligro de pérdida de señal o reducción del rendimiento. Conecte la clavija USB-A al puerto USB en su computadora o hub y la clavija USB-B a un periférico USB-B, como una impresora o escáner. Un reforzador de señal incorporado alimentado por bus asegura una calidad máxima de señal USB 2.0. Compatible con generaciones anteriores de USB, este cable USB de 9.14 m [30 pies] soporta velocidades de transferencia de datos hasta 480 Mbps.

El U042-030 trabaja con todas las computadoras, dispositivos y cables con conectores USB-A o USB-B y proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo USB-B conectado. Se requiere una fuente de alimentación externa o hub USB con alimentación para aplicaciones de potencia mayores a 150mA. Puede intercambiar en funcionamiento dispositivos conectados – por ejemplo, desconectar su impresora y conectar un escáner – sin tener que apagar la computadora.

El blindaje premium de lámina y malla entrega calidad de señal confiable, libre de error y protección contra ruido en la línea por EMI / RFI que pueda distorsionar o destruir la información. Los conectores moldeados con contactos bañados en oro resistentes a la corrosión proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos. La liberación de la tensión integrada da al cable flexibilidad extra, reduce la tensión y ayuda al cable y conectores a moverse libremente sin agrietarse.

Características

Conecta un Dispositivo USB-B a una Computadora Alejada Hasta 9.14 m [30 pies]

- Ideal para conectar una impresora, escáner y otros periféricos USB-B a una computadora
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

El Repetidor Alimentado por Bus Extiende el Rango

- Sin pérdida en calidad de señal o rendimiento

Destacado

- Permite localizar un dispositivo USB-B hasta a 9.14 m [30 pies] de la computadora
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- El blindaje premium de lámina y malla protege contra ruido de línea por EMI / RFI
- Entrega hasta 150mA de potencia al dispositivo USB-B conectado
- Compatible con generaciones anteriores de USB

Requisitos del Sistema

- Para alcanzar velocidades de USB 2.0 se requieren un puerto USB 2.0 y un dispositivo USB 2.0
- Se requiere una fuente de alimentación externa o hub USB con alimentación (como el U222-007-R) para aplicaciones de potencia mayores a 150mA

El Paquete Incluye

- U042-030 – Cable Repetidor Activo USB Type-A a Type-B (M/M), 9.14 m [30 pies]

Compatible con Computadoras, Cables y Dispositivos USB-A y USB-B

- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo USB-B conectado
- Se requiere una fuente de alimentación externa o hub USB con alimentación para aplicaciones de potencia mayores a 150mA
- Compatible con generaciones anteriores de USB
- Es fácil cambiar dispositivos en funcionamiento sin necesidad de apagar la computadora

Construcción Premium para Transferencia Superior de Señal

- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- Conectores moldeados y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos
- La liberación de la tensión integrada ayuda al cable y los conectores a moverse libremente sin tensión o agrietamiento
- Funciona con computadoras que operen con Windows y Mac

Especificaciones

ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	30
Longitud del Cable (m)	9.1
Longitud del Cable (pulgadas)	360
Longitud del Cable (cm)	914.4
Longitud del Producto (pulgadas)	360
Longitud del Producto (cm)	914.4
Longitud del Producto (pies)	30
Longitud del Producto (m)	9.1
FÍSICAS	
Tipo de Empaque de Unidad	Polybag
Material de Construcción	PVC
Color	Blanco
Diámetro Exterior de Cable (OD)	0.6
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-2 °C a 52 °C [28.4 °F a 125.6 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 56 °C [-4 °F a 132.8 °F]
Humedad Relativa	5% a 95% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Lado A - Conector 1	USB A (MALE)
Lado B - Conector 1	USB B (MALE)
Enchapado del Conector	Nickel
Enchapado del Contacto	Gold
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (up to 480 Mbps)
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.