

Gabinete SmartRack de 5U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del servidor para instalación vertical

NÚMERO DE MODELO: **SRWF5U36**



El gabinete para instalación en pared permite asegurar y organizar 5U de rack de 48 cm (19") en lugares con espacio limitado. Aloja a servidores y otros equipos de hasta 91 cm (36") de profundidad, pero se extiende menos de 25 cm (10") desde la pared.

General

El gabinete SRWF5U36 SmartRack de 5U para instalación vertical de bajo perfil con ajuste de profundidad a la altura del servidor está diseñado para alojar equipos de rack de 48 cm (19") compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del camino. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero con recubrimiento de polvo, el gabinete admite una carga máxima de 68 kg (150 libras).

Debido a que el gabinete de bajo perfil se instala verticalmente, se extiende menos de 25 cm (10") desde la pared y, al mismo tiempo, aloja a equipos de hasta 91 cm (36"), lo cual incluye servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, conmutadores de red y paneles de conexión. Además de los 5U de espacio de rack en el área de instalación principal, incluye también un soporte para instalación de 2U que se desliza hacia fuera en la parte superior del gabinete para paneles de conexión de hasta 6 cm (2.5") de profundidad.

El panel superior y la puerta frontal se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo. El gabinete tiene ventilación, lo que permite que fluya aire libremente y que el equipo se mantenga fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse a la izquierda o a la derecha. Los puertos funcionales ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRWF5U36 viene completamente armado y listo para instalar en la pared. La instalación del equipo es sencilla con los orificios de instalación roscados y las partes que facilitan la instalación M6 o 12-24.

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 68 kg (150 libras)
- Gabinete de acero con cerradura, con ventilación que mantiene el equipo fresco
- Asegura 5U para equipos de rack de 48 cm (19") para equipos de hasta 91 cm (36") de profundidad
- Incluye 2U adicionales de espacio para paneles de conexión
- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación

El Paquete Incluye

- Gabinete SRWF5U36 SmartRack de 5U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del servidor para instalación vertical
- (12) Tornillos M6
- (12) arandelas de copa M6
- (12) tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

Características

Ahorra espacio de trabajo valioso

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, aulas, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino.
- Aloja equipos de rack conforme al estándar EIA de 48 cm (19") en 5U de espacio
- Se extiende menos de 25 cm (10") desde la pared y, al mismo tiempo, aloja a equipos de hasta 91 cm (36") de profundidad, lo cual incluye 1U de servidores, sistemas UPS, conmutadores de red y paneles de conexión.
- Soporte de instalación deslizante de 2U para panel(es) de conexión de hasta 6 cm (2.5")
- Capacidad de carga máxima de 68 kg (150 libras)

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- El panel superior y la puerta frontal reversible se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo.
- El broche de la puerta frontal aloja también al candado suministrado por el usuario para mayor seguridad
- El gabinete ventilado mantiene fresco el equipo
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Los orificios de instalación se ubican a 40 cm (16") de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos.
- Los rieles se ajustan con facilidad: desentorníllelos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los orificios de instalación roscados soportan la instalación de M6 o 12-24
- Los espacios de rack están marcados para una fácil referencia.

Cumple con las normas de la Industria de Tarjetas de Pago

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de seguridad de datos de la Industria de tarjetas de pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332183729
FÍSICAS	



Altura del Rack (Espacios U)	5
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	36
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	91.44
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	45.500 x 12.800 x 28.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	115.57 x 32.51 x 71.12
Peso de Envío (lb)	77.8000
Peso de Envío (kg)	35.29
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	43.2 x 25.6 x 9.7
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	109.73 x 65.02 x 24.64
Peso de la Unidad (lb)	74
Peso de la Unidad (kg)	33.57
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	150
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	68
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	9,144
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	EIA-310-E
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años