

Supresor de Sobretensiones Protect It!, de 10 tomacorrientes, 1.83 m [6 pies]. Cable, 2880 Joules, gabinete negro

NÚMERO DE MODELO: TLP1006B



Proteja su PC, impresora, escáner, ruteador, módem y otros componentes electrónicos domésticos contra peligrosas sobretensiones y ruido en la línea. Recomendado para casa, oficina, estaciones de trabajo, dormitorios y cuartos de hotel.

General

Perfecto para su estación de trabajo de casa u oficina, el supresor de sobretensiones TLP1006B Protect It!® con 10 tomacorrientes cuenta con una clasificación de protección contra sobretensiones de 2880 joules para defender sus componentes electrónicos delicados contra sobretensiones fuertes. De hecho, Tripp Lite reparará o reemplazará cualquier equipo conectado dañado por sobretensiones, incluso por rayos, hasta \$100,000 y de por vida (válido en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico únicamente).

El TLP1006B incluye supresión de sobretensiones de la línea con un modo normal total (H-N) y un modo común (N-G/H-G), además de tecnología que filtra el ruido en la línea EMI / RFI, lo que evita que la interferencia afecte los equipos electrónicos y produzca daños o pérdida de datos.

La computadora y los periféricos se enchufan en los 10 tomacorrientes NEMA 5-15R, que están espaciados entre sí para aceptar convertidores de corriente voluminosos sin bloquear los tomacorrientes adyacentes. Las cubiertas de seguridad mantienen polvo y desechos alejados de los tomacorrientes sin uso. El breaker de 15A integrado protege todos los tomacorrientes y apaga el equipo conectado en caso de sobrecarga. El switch de encendido y apagado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque. Las barras de LED de diagnóstico indican el estado de energía y protección.

El cable de alimentación de CA de 1.83 m [6 pies] con clavija NEMA 5-15P en ángulo recto permite que el mobiliario y equipo se coloquen al ras contra la pared. Las ranuras de perforación incorporadas en el panel inferior proporcionan convenientes opciones de instalación en la pared o en el escritorio para el gabinete de plástico en color negro.

Destacado

- 10 tomacorrientes NEMA 5-15R ampliamente espaciados
- Capacidad de protección contra sobretensiones de 2880 joules
- Filtra el perjudicial ruido en la línea EMI / RFI
- El breaker restaurable de 15A evita las peligrosas sobrecargas
- Cable de alimentación de CA con clavija NEMA 5-15P en ángulo recto de 1.83 m [6 pies]

El Paquete Incluye

- TLP1006B Protect It! - Supresor de Sobretensiones con 10 tomacorrientes, gabinete negro
- Manual del Propietario



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Características

Supresión de Sobretensiones de 2880 joules para los Aparatos Electrónicos de la Casa o la Oficina

- Protege una computadora, impresora, escáner, disco duro externo y otros aparatos electrónicos delicados incluso contra las sobretensiones más fuertes
- Recomendado para casa, oficina, estaciones de trabajo, dormitorios y cuartos de hotel
- Supresión de sobretensiones de línea en modo normal total (H-N) y modo común (N-G / H-G)
- Filtra el dañino ruido en la línea EMI / RFI que puede causar daños en el equipo o pérdida de datos
- Excede las especificaciones IEEE 587 categorías A y B sobre supresión de sobretensiones

10 tomacorrientes aceptan un amplio rango de dispositivos electrónicos

- Los 10 tomacorrientes de CA NEMA 5-15R aceptan la mayoría de las computadoras y periféricos
- Tomacorrientes ampliamente espaciados para aceptar adaptadores de corriente voluminosos

Características de Seguridad Premium

- El switch de encendido y apagado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque
- El apagado automático corta la alimentación a todos los tomacorrientes cuando el circuito de protección esté comprometido
- Las barras LED de diagnóstico muestran el estado de la energía y protección de un solo vistazo.
- Las cubiertas de seguridad protegen los tomacorrientes sin uso contra polvo y desechos

Se ajusta perfectamente a su estación de trabajo

- El cable de alimentación de CA de 1.83 m [6 pies] con clavija NEMA 5-15P en ángulo recto permite que el mobiliario y equipo se coloquen al ras contra la pared.
- Las ranuras perforadas en la parte inferior del panel proporcionan convenientes opciones de instalación en la pared o en el escritorio
- Gabinete de plástico en color negro diseñado para una larga vida

Respaldado por el Seguro Máximo de por Vida de Tripp Lite

- \$100,000 de Seguro Máximo de por Vida cubre cualquier componente conectado dañado por una sobretensión (EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332200013
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tomacorrientes	(10) 5-15R
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	10
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V
Tipo de Conexión de Entrada	Clavija de entrada NEMA 5-15P en ángulo recto
Características de la Clavija de entrada	15A, 120V
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Clavija en Ángulo Recto	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	2880
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Especificación de Paso Directo UL1449	330,400,400
Inmunidad	Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41.
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.600 x 8.700 x 13.600
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.06 x 22.10 x 34.54
Peso de Envío (lb)	2.0000



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de Envío (kg)	0.91
Material de Construcción	Plástico
Color del Gabinete	Negro
Color del receptáculo	NEGRO
CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 3a Edición, UL1363
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	100,000 dólares de Seguro Máximo de por Vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.