

## Cable de Extensión de Alimentación para Cargas Demandantes, 15A, 14AWG, (IEC-320-C19 a IEC-320-C14), 1.22 m (4 pies)

NÚMERO DE MODELO: P047-004



### Destacado

- Cable de alimentación C19 a C14, 1.22 m [4 pies]
- 14 AWG x 3C, 15A, 100-250V
- Cumple con RoHS.

### El Paquete Incluye

- Cable de alimentación C19 a C14, 4 pies (1,2 m).

### General

Cable de alimentación reforzado C19 a C14 de Tripp Lite, 4 pies (1,2 m). Construido con 3 conductores de cobre 14 AWG, extremos completamente moldeados, valor nominal de 100-250V/15A. Garantía de por vida de Tripp Lite.

### Características

- Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, de 1.22 m [4 pies]
- IEC-60320-C19 a IEC-60320-C14
- 3 conductores 14 AWG, SJT, 15A, 100-250 Volts
- Cumple con RoHS.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332150042
	North America
	Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Longitud del Cable (pies)	4



Longitud del Cable (m)	1.2
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
<b>FÍSICAS</b>	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )	2.08
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.800 x 8.900 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	32.51 x 22.61 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.6000
Peso de Envío (kg)	0.27
Color	Negro
	3
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C19
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	
	Sí
	Sí
	No
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida