

Switch de Matriz 2x2 HDMI para Audio y Video, 1920 x 1200 @ 60Hz / 1080p (HDMI 2xH/2xH), TAA

NÚMERO DE MODELO: **B119-2X2**



General

El B119-2X2 de Tripp Lite es un Interruptor Matrix HDMI 2X2 que enruta video de alta definición desde cualquiera de dos fuentes HDMI a cualquiera de dos pantallas HDMI. Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p @ 60Hz. El Interruptor Matrix 2X2 elimina la necesidad de desconectar y reconectar fuentes de HDMI. Trabaja con cualquier fuente de HDMI que se conecte a una pantalla HDMI y cada fuente está siempre accesible por cualquier pantalla seleccionándola con un control remoto infrarrojo o usando el puerto RS232 para comutar la unidad. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA.

Características

- Comparta múltiples fuentes de HDMI entre múltiples monitores (2 Entradas, 2 Salidas)
- Permite que cualquier entrada sea conducida a cualquier salida; o la misma entrada sea conducida a múltiples salidas.
- Conmuta entre entradas mediante botones interruptores, control remoto o serial RS232
- Los monitores pueden localizarse hasta a hasta a 7.62 m [25 pies] del interruptor
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p @ 60Hz
- Compatible con HDCP y EDID
- Incluye los accesorios necesarios para instalación
- Conectar y usar; No requiere software ni controladores
- Compatible con todos los sistemas operativos
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Especificaciones

Destacado

- Comparta múltiples fuentes de HDMI entre múltiples monitores
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p @ 60Hz
- Conectar y usar; No requiere software ni controladores
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Requisitos del Sistema

- Para uso internacional, la fuente de alimentación B110-INT puede comprarse por separado; incluye conectores para Reino Unido, Europa y Australia

El Paquete Incluye

- Unidad Transmisora Local B119-2X2
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 2A)
- Cable Adaptador de 3.5 mm a DB9
- Accesorios de instalación
- Control Remoto
- Manual del Propietario

DESCRIPCION DEL MODELO	
¿Qué Hace Este Producto?	Comparta y conmute dos señales HDMI individuales entre dos HDTV's
GENERALIDADES	
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A; Salida: 5V, 2A
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.200 x 10.200 x 6.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.59 x 25.91 x 16.51
Peso de Envío (lb)	1.5000
Peso de Envío (kg)	0.68
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.2 x 9.2 x 3.9
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.05 x 23.37 x 9.91
Peso de la Unidad (lb)	1.45
Peso de la Unidad (kg)	0.66
Color	Negro
COMUNICACIONES	
Control de Puerto	Botones Interruptores
CONEXIONES	
Puertos	2
Lado A - Conector 1	(2) HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(2) HDMI (FEMALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años