

KVM de 8 Puertos DVI / USB de 1U para Instalación en Rack con Audio y Hub USB de 2 Puertos

NÚMERO DE MODELO: **B043-DUA8-SL**



General

El KVM DVI / USB / Audio de 8 Puertos de 1U para instalación en rack NetController B043-DUA8-SL de Tripp Lite es un KVM de clase empresarial, altamente flexible y económico. Controle hasta 8 computadoras conectadas directamente o aumente el número de computadoras conectadas hasta a 64 computadoras en cascada hasta 8 KVMs B043-DUA8-SL adicionales. Conmute entre computadoras conectadas mediante botones o comandos de rápidas de teclado. Otras características incluyen: Soporte de Audio, Hub USB de 2 Puertos para compartido de periféricos entre computadoras controladas y resolución de DVI de Conexión Única a 1920 x 1200. Se instala fácilmente en un rack/gabinete estándar de 19" e incluye todos los accesorios necesarios para la instalación. Compatible con todos los principales sistemas operativos. Gabinete de uso pesado construido en acero.

Ordene los cables de la Serie P759 por separado, en longitudes de 1.83, 3.05 y 4.57 m [6, 10 y 15 pies].

Características

- Conecte directamente hasta 8 computadoras con DVI, USB y audio.
- Aumente el número de computadoras conectadas realizando una conexión en cascada con un nivel adicional de KVMs.
- Soporta Audio Estéreo de 2.1 Canales y micrófono.
- (x2) Puertos USB 2.0 para compartir periféricos entre computadoras conectadas.
- La funcionalidad del hub USB puede desligarse del KVM, permitiendo a los usuarios acceder a una computadora mientras la atención del hub USB se mantiene sobre otra computadora.
- Conmute entre computadoras conectadas mediante botones o comandos de teclas rápidas.
- La señal DVI-I de conexión única soporta resoluciones de video digital hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video analógico hasta 2048 x 1536.

Destacado

- KVM NetController de 8 Puertos para instalación 1U en rack
- Controle 8 computadoras mediante un monitor DVI y un teclado o mouse USB
- Controle hasta 64 computadoras conectando en cascada hasta 8 KVMs B043-DUA8-SL adicionales
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

Requisitos del Sistema

- Monitor DVI , HDMI* o VGA**
- Teclado y mouse USB
- Computadora con un puerto DVI o VGA*
- Computadora con un puerto USB
- DVI-D / USB / Audio Serie P759 para cada computadora conectada
- Micrófono con un conector Macho de 3.5 mm (si se usa la función de micrófono)
- Bocinas con un conector Macho de 3.5 mm (si se usa la función de bocinas)
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

El Paquete Incluye

- KVM B043-DUA8-SL
- Fuente de Alimentación Externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz /

- El modo de Exploración Automática permite a los usuarios la exploración de las computadoras conectadas sin tener que conmutar manualmente entre ellas
- Soporte de múltiples plataformas – compatible con todos los principales sistemas operativos.
- Configuración Conectar y Usar—No se requiere instalación de software.
- Soporta transmisión EDID [Extended Display Identification Data] a las computadoras conectadas para un desempeño optimizado de la pantalla.
- Soporta monitores HDMI y VGA con los adaptadores apropiados...ver "Requerimientos del Sistema"
- Incluye accesorios para instalaciones en rack de 19"
- La fuente de alimentación incluye adaptadores de clavijas internacionales (Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia)

- 60Hz, 0.8A Salida: 9V, 2A)
- Adaptadores de clavijas internacionales (Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia)
- Accesorios para la instalación en rack
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332182395
Usuarios	1
Adaptador de CA	Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.8A Salida: 9V, 2A
Max CPU	64
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.8A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	9V / 2A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	6
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 5.5 x 2.1 x 10mm, Positive Pin, Negative Sleeve
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P North America; CEE 7/16 Schuko; BS 1363 UK; AS/NZS 3112 Australia
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	CE; FCC; UL; cUL; TUV; GS; BS; RCM; CB
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Verde (PC Seleccionada)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.800 x 17.300 x 11.500



Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.11 x 43.94 x 29.21
Peso de Envío (lb)	4.9000
Peso de Envío (kg)	2.22
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.8 x 16 x 3.9
Peso de la Unidad (lb)	3.00
Peso de la Unidad (kg)	1.36
Material de Construcción	SECC [Bobina de Acero Electrogalvanizado Laminado en Frío]
Color	Negro
Instalable en Rack	Yes
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	29.7 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	8.7
COMUNICACIONES	
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	8
Conexiones para PC / Servidor	DVI; USB
Lado A - Conector 1	(8) \$DVI-I (FEMALE)
Lado A - Conector 2	(8) \$USB B (FEMALE)
Lado A - Conector 3	(16) \$3.5MM (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(0) \$DVI-I (FEMALE)
Lado B - Conector 2	(2) \$USB A (FEMALE)
Lado B - Conector 3	(2) \$3.5MM (FEMALE)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	USB
Interfaz de Monitor para Computadora	DVI-I Single-Link
Interfaz de Teclado y Mouse para Consola	USB



Interfaz de Monitor para Consola	DVI-I Single-Link
Enchapado del Conector	Nickel
EXPANSIÓN DE PUERTO	
Distancia Máxima (Entre 2 Unidades Cualquiera)	4.57 m [15 pies]
Número Máximo de Puertos (Cadena Entera)	64
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Menú en Pantalla (OSD)	No
Selección de Puerto	Pushbutton; Hotkey
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 @60Hz
Puertos del Hub USB	Yes
Número de Puertos del Hub USB	2
Especificación USB	USB 2.0 (up to 480 Mbps)
Controlador Requerido	No
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años
YES/NO WEB CATEGORY PAGE FILTERS	
KVM Cat5	No