

Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 10m – Aqua

Product ID: A50FBLCLC10



El cable de fibra óptica Aqua, de 10 metros, 850 nm, multimodo con optimización láser (LOMMF), modelo A50FBLCLC10, incluye fibra óptica de 50/125 micrones para la transmisión de datos a alta velocidad, alto ancho de banda, a través de redes de canales de fibra óptica y Ethernet de 10 Gigabits: la solución perfecta para tramos de cables de fibra óptica entre varios conmutadores, concentradores y enrutadores base, así como equipos de red de alta gama.

Este cable para red LC-LC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego: solución ideal para entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Cada cable para red de fibra óptica dúplex 50/125 (OM3) multimodo ha sido sometido a pruebas individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de confiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Uso en entornos de redes a alta velocidad de 10 Gigabits
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Conexiones de fibra óptica en paneles de parcheo, concentradores, conmutadores y enrutadores

Características

- 2 conectores macho LC MM
- Fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF)
- Fibra óptica multimodo OM3 (50/125) 2000 MHz
- Compatible con una fuente VCSEL de 850 nm
- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Conectores moldeados

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Grado de Inflamabilidad | Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos) |
| | Tamaño de Fibra | 50/125 |
| Rendimiento | Clasificación de Cables | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps |
| | Clasificación de Fibra | OM3 |
| | Longitud de Onda | 850nm |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 100Gbps |
| | Tipo de Fibra | Multimodo |
| Conector(es) | Conector A | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho |
| | Conector B | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR 0~90% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura Operativa | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.000 |
| | Ancho del Producto | 0.000 |
| | Color | Aqua |
| | Diámetro | 3mm |
| | Longitud del Cable | 32.8 ft [10 m] |
| | Longitud del Producto | 32.8 ft [10 m] |
| | Peso del Producto | 4.9 oz [139 g] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.1 in [28 mm] |
| | Ancho de la Caja | 7.9 in [20 cm] |
| | Longitud de la Caja | 8.7 in [22 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 5.2 oz [148 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable (10 m) para red de fibra óptica dúplex LSZH 50/125 multimodo Aqua (10 Gb), LC a LC |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.