

Protector contra sobretensiones Protect It!, de 6 tomacorrientes, 1,83 m [6 pies]. Cable, 3840 Joules, Protección para teléfono/DSL

NÚMERO DE MODELO: TR-6FM



General

El supresor de sobretensión TR-6FM de Tripp Lite tiene 6 tomacorriente y cable de 1.83 m [6 pies] con clavija en ángulo recto que ahorra espacio. La unidad tiene absorción de energía de sobretensión de 3040 joules para controlar las sobretensiones más fuertes. Los enchufes RJ11 incorporados impiden que las sobretensiones dañen su equipo de módem/fax/teléfono. También se incluye un cable telefónico de 1.83 m [6 pies]. LEDs de diagnóstico que alertan al usuario de potenciales problemas de energía. \$50,000 de Seguro Máximo de por Vida (sólo EE. UU., Canadá y Puerto Rico). El Super Surge Alert+Tel viene con cubiertas de seguridad para niños e identificadores de cables codificados por color.

Características

- 6 tomacorrientes con tapas de seguridad para niños
- Cable de 1.83 m [6 pies] con clavija en ángulo recto que ahorra espacio
- Los conectores RJ11 incorporados evitan que las sobretensiones dañen los equipos de módem/fax/teléfono; cable de teléfono de 1.83 m [6 pies] incluido.
- Absorción de energía de sobretensión: 3040 joules; 85.000 amperes
- Breaker de 15 amp.
- 3 LEDs de diagnóstico indican si hay CA, falla en la línea y protección presente
- Filtrado de ruidos EMI/RFI
- El espacio de salida lógico acepta conectores de transformador sin bloquear las salidas restantes
- Soportes perforados para la instalación en la pared
- Switch de alimentación iluminado y empotrado
- Identificadores de cables codificados por color
- El Seguro Máximo de por Vida de \$50,000 (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente) cubre el

Destacado

- 6 tomacorrientes / cable de 1.83 m [6 pies]
- Valor nominal de 3040 joules
- Supresión de sobretensiones para módem / fax

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones TR-6FM.
- Cable telefónico de 6 pies (1,8 m).
- Cubiertas de seguridad para niños.
- Identificadores de cable codificados por color.
- Información sobre la garantía y manual de instrucciones.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

equipo conectado

- El apagado automático corta la alimentación a los tomacorrientes cuando el circuito de protección ha sido comprometido

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332010612
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	Mantiene hasta 4 enchufes grandes de transformadores.
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V,15A
Tipo de Conexión de Entrada	Clavija de entrada con ángulo recto NEMA 5-15R
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	105000
Clavija en Ángulo Recto	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Interruptor de apagado y encendido de dos posiciones, iluminado en rojo.
Detalles de LEDs de Diagnóstico	PROTECCIÓN PRESENTE (verde), FALLA EN LA LÍNEA (rojo) y LÍNEA OK (verde).
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	3040



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	140
Valor nominal de la supresión de sobretensiones de CA	78.500 amperios
Especificación de Paso Directo UL1449	400V - verificado por UL
Inmunidad	Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41.
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	Sí
Detalles de Protección para Teléfono/DSL	1 línea
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.000 x 6.000 x 12.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 15.24 x 31.75
Peso de Envío (lb)	2.3000
Peso de Envío (kg)	1.04
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.75 x 3.5 x 9.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 8.9 x 24.13
Peso de la Unidad (lb)	1.65
Peso de la Unidad (kg)	0.75
Material de Construcción	Plástico
Pestañas de Instalación Integradas	Las pestañas de montaje con perforaciones permiten montarlo en la pared.
Color del Gabinete	Gris Claro
Color del receptáculo	GRIS CLARO
Color (Cable de Alimentación de CA)	Gris Claro
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	Distancia entre tomacorrientes horizontales = 44.20 mm; Distancia entre tomacorrientes verticales = 39 mm
Medida de las perforaciones (centro a centro)	88.8 mm
Anti-Microbial Protected	No



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	Probado para UL1449 3a Edición por ETL
UL497A (Comunicaciones)	UL497A
FCC Part 68 (Comunicaciones)	FCC parte 68
cUL / CSA (Canadá)	Aprobado para Canadá por ETL
Industria Canadiense (Comunicaciones)	Industry Canada
Aprobaciones	Supera las especificaciones IEEE 587 categorías A y B.
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	50,000 dólares de Seguro Máximo de por Vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.