

## Soporte de 2U con Bisagras para Panel de Conexiones para Instalación en la Pared, TAA

NÚMERO DE MODELO: N060-002



### General

El soporte de acero calibre 14 de uso pesado del panel de conexiones para instalación en pared de 2U (3.5") de Tripp Lite es la alternativa ideal para un rack de tamaño completo. El ancho estándar de 19 pulgadas EIA permite la instalación de cualquier panel de conexiones de 19 pulgadas. El corte del metal por láser (no troquelado) mantiene todos los bordes lisos, reduciendo substancialmente la posibilidad de lesiones y desgaste en las fundas de los cables. Instalación universal para bisagras a la derecha o izquierda. Las perforaciones están espaciados a 40.6 cm [16 pulgadas] para su instalación en los montantes de pared. Las costillas horizontales de refuerzo, estampadas, proporcionan mayor rigidez y estabilidad y permiten la adición de cortes posteriores para el cable de alimentación a través de aberturas en la pared. Acabado suave en negro brillante.

### Características

- 2U de alto (3,50" (8,5 cm)), 6" (15 cm) de profundidad.
- Cortado con láser para obtener bordes lisos.
- Montaje a 16 pulgadas (40,5 cm) del centro.
- Montaje universal para articulación hacia la derecha o la izquierda.
- Recorte en la parte trasera para el cableado que pasa a través de la pared.
- El ancho de 19 pulgadas (48 cm) conforme a la norma EIA acepta cualquier panel de conexión fabricado conforme a esta norma.
- Acabado liso en negro brillante.
- Acero reforzado calibre 14 con nervaduras de refuerzo estampadas.

## Especificaciones

### Destacado

- El corte a láser del acero calibre 14 proporciona bordes lisos
- Perforaciones de instalación con 40.6 cm [16 pulgadas] entre centros y recorte pasacables a través de la pared
- Acepta cualquier panel de conexiones estándar de 19 pulgadas
- 2U Altura (3.50"): 19" ancho x 3.50" alto x 6.0" fondo
- Cumple con la TAA para las compras del programa GSA.

### El Paquete Incluye

- Soporte 2U para instalar paneles de conexión en la pared.
- Paq 10 tornillos de montaje.



<b>GENERALIDADES</b>	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332126399
Tipo de Accesorios	Accesorios de Montaje
<b>FÍSICAS</b>	
Altura del Rack (Espacios U)	2
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	5.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	13.97
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.100 x 20.300 x 6.700
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	10.41 x 51.56 x 17.02
Peso de Envío (lb)	2.9000
Peso de Envío (kg)	1.32
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.5 x 19 x 6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.89 x 48.26 x 15.24
Peso de la Unidad (lb)	2.5
Peso de la Unidad (kg)	1.13
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	17
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	8
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	1,397
<b>CERTIFICACIONES</b>	
NOM (México)	probado para NOM (México)
Aprobaciones	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 41494, RoHS, UL 60950
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida