

Cable de extensión de alimentación para cargas demandantes, 15A, 14AWG, (IEC-320-C19 a IEC-320-C14), 0.61 m (2 pies)

NÚMERO DE MODELO: P047-002



Destacado

- Cable de alimentación C19 a C14, 0.61 m [2 pies]
- 14 AWG x 3C, 15A , 100-250V
- Cumple con RoHS.

El Paquete Incluye

- Cable de alimentación C19 a C14, 2 pies (0,6 m).

General

Cable de alimentación reforzado C19 a C14 de Tripp Lite, 2 pies (0,6 m). Construido con 3 conductores de cobre 14 AWG, extremos completamente moldeados, valor nominal de 100-250V/15A. Garantía de por vida de Tripp Lite.

Características

- Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, de 0.61 m [2 pies]
- IEC-60320-C19 a IEC-60320-C14
- 3 conductores 14 AWG, SJT, 15A, 100-250 Volts
- Cumple con RoHS.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332150035
	North America
	Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Longitud del Cable (pies)	2



Longitud del Cable (m)	0.6
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm ²)	2.08
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.800 x 8.900 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	32.51 x 22.61 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.4600
Peso de Envío (kg)	0.21
Color	Negro
	3
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C19
FUNCIONES ESPECIALES	
	Sí
	Sí
	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida